



[Home Theater - Hi Fi](#) > [Sintoamplificatori - Finali - Ampli - Convertitori DAC](#)

Image: AMPLIFICATORE INTEGRATO CON DAC USB Classe D ABLETEC SILVER AI501DAS TEAC AI 501 DAS

Descrizione

AMPLIFICATORE INTEGRATO CON DAC USB Classe D ABLETEC SILVER AI501DAS TEAC AI 501 DAS

Intelligente e di alta qualità Hi-Fi Specifiche di sistema In alto Classe D amplificatore integrato da ABLETEC, Norvegia: Raggiungo alta potenza di uscita, e basso consumo energetico. Dopo mesi di ricerca tecnico per un amplificatore con un suono di alta qualità ma basso consumo di energia, il modulo amplificatore di potenza ALC0180 digitale, prodotto da ABLETEC, la Norvegia, è stato un complimento per la AI-501DA. La realizzazione di un massimo di 90W + 90W di potenza in uscita ad un massimo 55W di consumo utenti sono in grado di godere di un suono potente senza esitazione. Inoltre questa nuova generazione amplificatore integrato con minimo, e 0.2W in modalità standby di risparmio energetico. Percorso completamente digitale via cavo USB consente l'accesso a Riproduzione audio Basta collegare un cavo USB tra qualsiasi Mac / Windows PC e l'AI-501DA, una varietà di formati audio può essere completamente digitale. Una volta installato il software del driver, la vostra playlist di iTunes o Windows Media Player diventa un audio di alta qualità. Questo permette di modalità di trasferimento dati a 24 bit / 192 kHz riduce il rumore il jitter, mentre i dati di USB. BurrBrown PCM5102 convertitore D / A per una varietà di fonti digitali L'IA-501DA impiega altamente celebre BurrBrown l'elaborazione a 32 bit attraverso l'ingresso audio USB, gli ingressi digitali ottici e coassiali. Le parti sono stati attentamente selezionati analogici. L'unità utilizza operative-amplificatori di alta qualità e condensatori elettrolitici già sperimentati su modelli high-end per Toroidal-Power Core Transformer Un Toroidal-core trasformatore di potenza over-size consente di offrire un suono di alta qualità l'efficienza energetica e DIMENSIONI compatte dell'unità. Diodi convenzionali producono rumore di rettificazione che influenza negativamente l'unità. Per combattere questo, TEAC installato a barriera Schottky diodi di fornire una corrente interna più pulita e ridurre il rumore di qualità Uscita cuffie elaborati da un amplificatore operativo esclusivo su ogni canale L'IA-501DA è progettato anche per l'ascolto speaker. Un amplificatore operativo esclusivo è impiegato su ogni canale. Impianti hi-fi convenzionali utilizzano un sistema operativo per entrambi i canali. No ventola di raffreddamento, per un funzionamento silenzioso Sforzo per eliminare il rapporto assicurare una riproduzione audio di alta qualità significa nulla con una ventola di raffreddamento rumorosa. Per raggiungere entusiastiche prestazioni e DIMENSIONI compatte, TEAC ha organizzato con cura il funzionamento interno per eliminare la ventola. Ci sono due parametri che sono in conflitto con un'efficiente dissipazione del calore, la progettazione di circuiti e design strategia, efficace posizionamento dei componenti che generano calore permette a questo amplificatore compatto ad alte prestazioni

ventola di raffreddamento. Hardware Progettato con cura adatta a qualsiasi alto standard ambiente di ascolto In alto Una Comple ingombro ridotto per qualsiasi desktop Set-up Non solo il pannello frontale, sia pannelli laterali e superiori sono in alluminio e fi robusto. Queste parti pesanti eliminano le vibrazioni, e consentono a tutti i circuiti interni di eseguire sempre in condizioni stabili permette agli utenti di posizionare l'unità in piccoli spazi. L'IA-501DA definisce un nuovo standard che si adatta tutti interni mod salva-spazio e una presenza senza tempo. Grande numero di Input / Output Consentire agli utenti di integrare fondo scala del sist offre sufficiente numero di ingressi audio che permettono agli utenti di integrare i sistemi hi-fi in scala sia con exsing e possibili : dispositivo è dotato di due ingressi ottici e un ingresso coassiali, insieme a due analogico (due stereo) ingressi audio. Una serie di grandi biding post ospitare cavi per altoparlanti di alta qualità fino al grado AWG8. Un cavo AC staccabile con presa 3-polare pe a un cavo CA di alta qualità .. Ben progettato interfaccia utente Un volume ditta-serrati con una manopola in alluminio lavorato, levetta di alimentazione principale offrono all'utente operazione assicurata. Il telecomando con frontale in alluminio conferisce al il controllo del volume molto precise, passi di circa 1,5 dB. Per aiutare a contribuire a creare un'atmosfera musicale è la più ele. AI-501DA, la retroilluminazione regolabile, e doppio metri analogici. Caratteristiche a colpo d'occhio In alto ALC0180 classe D ABLETEC, Norvegia 90W / ch della potenza di uscita (a 4 ohm di impedenza) Supporta fino a 24bit / 192kHz Ingresso audio U\$ ingresso audio digitale coassiale 192kHz S / PDIF Supporta fino a 24 bit / ingresso audio digitale 96kHz ottico S / PDIF L'elabor BurrBrown PCM5102 convertitore D / A Toroidal-core di trasformatori Diodi Schottky barriera per i circuiti di alimentazione Il metallo Doppio metri analogici livello con retroilluminazione dimmerabile Amplificatore per cuffie che impiega due amplificato audio 1 USB 2 ingressi digitali ottico S / PIDF 1 coassiale S / PDIF ingresso digitale 2 ingressi di linea analogica RCA Terminali (compatibile AWG8) Uscita cuffie Manopola del volume in alluminio ponderata Telecomando Presa AC 3-polare con un cavo di

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213