



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Home Theater - Hi Fi](#) > [Sintoamplificatori - Finali - Ampli - Convertitori DAC](#)



Euro 790,00

**AMPLIFICATORE INTEGRATO
REFERENCE ALC0240 Classe D ABLETEC
SILVER AX501S TEAC AX 501 S**

Codice: AX501S

TEAC

Marchio:

EAN/UPC: AX501S

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 3

Descrizione

AMPLIFICATORE INTEGRATO REFERENCE ALC0240 Classe D ABLETEC SILVER AX501S TEAC AX 501 S

Caratteristiche principali A Truly intelligente e di alta qualità Hi-Fi System Hardware Progettato con cura adatta a qualsiasi alto standard ambiente di ascolto Film Caratteristiche a colpo d'occhio A Truly intelligente e di alta qualità Hi-Fi System In alto ABLETEC Classe D Power Amplifier con uscita massima di 120W Disponibile + 120W (4 ohm) Noi siamo dedicati alla ricerca di componenti audio di elevata potenza in grado di guidare in modo efficiente altoparlanti full-scala, pur ottenendo singolare qualità audio. Per questo motivo, abbiamo appositamente scelto per il nostro AX-501 l'amplificatore di potenza digitale ABLETEC ALC0240 per la AX-501. Una potenza di uscita massima di 120W + 120W a basso consumo energetico di 68W (a livello massimo) fornisce potente, una riproduzione audio convincente. Questa nuova generazione amplificatore integrato consuma 0,5 W in modalità di risparmio energetico. XLR bilanciati per terminali di ingresso USB DAC Collegamento bilanciato XLR terminali di uscita bilanciati sono cresciuti sempre più comune negli ultimi anni, andando oltre la loro nicchia di fascia alta apparecchiature hi-fi anche a modelli DAC USB compatti. AX-501 dispone di terminali di ingresso XLR bilanciate che permettono il collegamento bilanciato per attrezzature di alta qualità DAC USB per annullare i rumori esterni e raggiungere una trasmissione adulterata di segnali audio di alta qualità dal DAC USB per l'amplificatore di potenza. Circuito completamente bilanciato per eliminare il rumore di circuiti analogici Oltre al supporto per connessioni bilanciate, un approccio completamente bilanciato per i circuiti analogici di preamplificazione fornisce segnali bilanciati costante attraverso l'intero AX-501 flusso di lavoro fino a quando sono in ingresso all'amplificatore di potenza. Questa configurazione è altamente resistente ai disturbi circuito esterno. CCLC Sistema di uscita per cuffie ad alta linearità AX-501 è dotato di un'uscita cuffia con qualità audio ottimizzata per ascolto in cuffia, una caratteristica sempre più popolare negli ultimi anni. Il CCLC (Coupling Capacitor-Less Circuit) sistema mantiene l'accoppiamento libera di condensatori; garantire un segnale più forte raggiunge le cuffie per ottenere una riproduzione audio precisa. Grande capacità Toroidal-Power Core Transformer Un Trooidal-core trasformatore di potenza over-size consente di offrire un suono di alta qualità senza sacrificare l'efficienza energetica e imentions compatte dell'unità. Diodi convenzionali producono rumore di rettifica che influenza

negativamente il suono di altre unità. Per combattere questo, TEAC installato a barriera Schottky diodi di fornire una corrente interna più pulita e ridurre il rumore di rettificazione Hardware Progettato con cura adatta a qualsiasi alto standard ambiente di ascolto In alto No ventola di raffreddamento, per un funzionamento silenzioso Sforzi per eliminare il rumore e assicurare una riproduzione audio di alta qualità sono privi di significato se l'amplificatore si genera rumore. L'attenta selezione e il posizionamento efficiente dei componenti che generano calore durante circuito e il telaio si combinano per creare un design compatto ad alte prestazioni che non richiede ventole di raffreddamento. Una Completa costruzione-Metal e ingombro ridotto per qualsiasi desktop Set-up Non solo il pannello frontale, sia pannelli laterali e superiori sono realizzati in pannelli di alluminio e fissata a un chassis acciaio robusta. Queste parti pesanti eliminano le vibrazioni, e consentono a tutti i circuiti interni di eseguire sempre in condizioni stabili. Un corpo formato A4 consente agli utenti di posizionare l'unità piccoli spazi. La serie Reference 501 definisce un nuovo standard che si adatta tutti interni moderni con un design salva-spazio e una presenza senza tempo. Un gran numero di ingressi Consentire agli utenti di integrare su larga scala sistemi Hi-Fi Una caratteristica fondamentale del AX-501 è il suo gran numero di terminali di ingresso, consentendo agli utenti di connettersi sia componenti audio attuali e futuri con sistemi audio su vasta scala. Oltre ai terminali di ingresso XLR ideali per le connessioni DAC USB, la AX-501 incorpora tre serie di RCA di ingresso analogico di terminali di AX-501 con la sua minimalista è molto più di un semplice sistema audio del PC. I terminali dei diffusori utilizzano grandi terminali compatibili con entrambi i connettori a banana ei cavi dei diffusori AWG8 per i collegamenti dei diffusori versatili. Il cavo di alimentazione CA è staccabile, con un ingresso a 3 pin in caso gli utenti scelgono di passare ai cavi a corrente alternata ad altissima qualità. Ben progettato interfaccia utente Un volume ditta-serrati con una manopola in alluminio lavorato, e il tipo di interruttore a levetta di alimentazione principale offrono all'utente operazione assicurata. Il telecomando con frontale in alluminio conferisce all'unità un aspetto elegante e un controllo molto preciso volume in passi di circa 0,5 dB. Per aiutare a contribuire a creare un'atmosfera musicale è la più elegante characteristic del AX-501, a 4 step retroilluminazione dimmerabile (Normale, Scuro, molto scuro o spento), e doppio metri analogici. I misuratori di livello può essere disattivato, come bene