Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 740,00

Convertitore Segnale DAC Unità DAC che implementa convertitori Burr-Brown PCM1795 con operazionali MUSES8920 per poter riprodurre files fino a 384kHz in PCM e supportare la risoluzione DSD a 2.8/5.6MHz UD501B Teac

Codice: UD501B

Marchio:

EAN/UPC: UD501B

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 5

Descrizione
Convertitore Segnale DAC Unità DAC che implementa convertitori Burr-Brown PCM1795 con operazionali MUSES8920 per poter riprodurre files fino a 384kHz in PCM e supportare la risoluzione DSD a 2.8/5.6MHz UD501B Teac Caratteristiche principali ? In alto Supporta la riproduzione 2.8 DSD / 5.6MHz (tramite USB) Supporta la riproduzione PCM 32bit / 384kHz (tramite USB) Supporta la riproduzione PCM 24bit / 192kHz (coassiale) Supporta fino a riproduzione 24bit / 96kHz (ottica) Supporta la riproduzione nativa DSD da ASIO2.1 o il metodo della fotografia Driver software esclusivo per Windows Driver software standard per Mac Asynchronous Transfer Mode 4 filtri analogici selezionabili (riproduzione USB, DSD) 3 selezionabili filtri digitali (riproduzione USB, PCM) Non integrale up-conversion a 192kHz, quando il segnale di ingresso è inferiore a 192kHz (On / Off selezionabile) Nel corso della doppia progettazione mono da trasformatore a sezione di uscita Due trasformatori toroidali-core Due BurrBrown PCM1795 Quattro MUSES8920 amplificatore operazionale Buffer parallelo per uscita RCA Alimentazione al circuito di USB è commutabile Circuito di rimessa laterale può essere disattivato quando si utilizza la cuffia. Basso consumo energetico (max 13W) Modalità di risparmio energetico automatico (On ??/ Off selezionabile) Modalità di visualizzazione commutabile (modalità Mostra Up-conversion e filtro selezionato) Line out commutabile (XLR o RCA) Cambiamento di polarità su XLR (2 = HOT o 3 = Hot) Il corpo completamente in metallo Organic EL Display con Dimmer Ingresso audio 1 USB 2 ingressi ottici 2 ingressi coassiali 1 stereo RCA / XLR Presa AC 3-polare con un cavo di alimentazione staccabile

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213