



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) > [Stage Box - Ciabatte Microfoniche - Splitter Attivi](#)



Euro 2100,00

Splitter attivo mic/line 8 ingressi, 4 uscite per ogni ingresso, ingressi e uscite bilanciati, uscite digitali AES3 DS8000-D Xta

Codice: DS8000-D



Marchio:

EAN/UPC: DS8000-D

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 6

Descrizione

Splitter attivo mic/line 8 ingressi, 4 uscite per ogni ingresso, ingressi e uscite bilanciati, uscite digitali AES3 DS8000-D Xta. Dotato di tutti i nuovi preamplificatori microfonici progettati da Alex Cooper, vincitore del premio Gottelier, il DS8000 offre molti nuovi servizi, tra cui un doppio alimentatore ridondante *, una semplice commutazione "da uno a molti" e funzioni "sicure" da 48 V per evitare manomissioni. L'illuminazione sottile del pannello per ambienti scuri sotto il palco e l'opzione di aggiungere una scheda ADC per l'integrazione in reti digitali, oltre a nuovi trasformatori di uscita personalizzati si combinano per produrre un pacchetto che migliora la reputazione del suo predecessore come un sistema di distribuzione flessibile e robusto di alta qualità. Robusto involucro in acciaio 2U con area di controllo a incasso per evitare danni e regolazioni accidentali. Illuminazione dell'area del pannello di controllo per condizioni di scarsa illuminazione. Funzionalità di collegamento dell'alimentazione CC: abilita la modalità failover sicura per le unità accoppiate in caso di interruzione dell'alimentazione a entrambe le unità. Nuovi preamplificatori microfonici discreti di design con eccezionale rumore e CMR per prestazioni incredibili, anche con cavi lunghi (in genere 120 dB a 1 kHz). Gamma di guadagno migliorata ora commutabile in passi da 6 dB da -6 dB a +42 dB. Misurazione LED a canale singolo a 4 segmenti con assolo personale e indicatori a 48V. Controllo remoto dell'alimentazione phantom sugli ingressi tramite rilevamento su uscite FOH e MON. Alimentazione phantom personalizzata su tutti i canali, con commutazione "sicura" per FOH, MON e pannello frontale. Interruttori del circuito di messa a terra per impedire il ronzio - controllo separato MON e FOH. Modalità "O / B Split" commutabili per alimentare l'ingresso del canale 1 sulle prime 16 uscite o sui canali 5 per le ultime 16 uscite. Solo ascolta con ampli per telefoni ad alta potenza e bus esterno per consentire il monitoraggio di altre unità senza dover spostare la presa per cuffie. DS8000D: diventa digitale. Aggiungi ancora più flessibilità con 2 x 8 uscite AES, con wordclock sync e master clock out. Dotato di ADC di qualità XTA rassicuranti che funzionano a 48, 96 o 192k, questo è tutto disponibile in aggiunta al trucco di output analogico già completo.

