



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [21" Pollici 54 Cm](#)



Euro 0,00

**ALTOPARLANTE WOOFER 21" POLLICI
2000 Watt 54 Cm 8 Ohm LF 21 X 451 RCF**

Codice: LF21X451



Marchio:

EAN/UPC: LF21X451

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 20

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 21" POLLICI 2000 Watt 54 Cm 8 Ohm LF 21 X 451 RCF

LF21X451 WOOFER LF21X451 Il trasduttore a bassa frequenza LF21X451 è il risultato di molti anni di sviluppi di R & S con l'obiettivo di creare nuovi livelli di standard professionali di prestazioni audio. Questo prodotto dispone di progressi e miglioramenti in tutte le aree chiave della tecnologia dei trasduttori. Caratteristiche di risposta in frequenza incredibilmente lineare, la più alta tenuta in potenza di qualsiasi trasduttore comparabili, la compressione di potenza più bassa. Il LF21X451 dispone di un gruppo di cono in fibra caricato insieme ad una elevata escursione tripla rotolo, costante geometria circondano: questa combinazione offre notevole resistenza e un picco a picco massima escursione di 54 mm. Il nuovo sistema di iper-ventilazione forzata doppia garantire una ventilazione bobina molto efficiente per la compressione minima potenza e tenuta in potenza incredibile. APPLICAZIONI • La LF21X451 è ideale per applicazioni che richiedono una combinazione di maneggevolezza incredibile potenza, peso ragionevole e la risposta ultra tempo veloce. • Perfetta per potenti minimi nei sistemi di basso sub caricato a tromba o disegni reflex. Ideale per il turismo, trovare una perfetta applicazione di alta potenza, pesanti, sistemi di club di subwoofer. NUMERO DI PARTE • 11100092 CARATTERISTICHE 4,5 - fibra di vetro pollici bobina Inside / Outside rame 4000 Watt potenza programma continua 97 dB Sensibilità 28 Hz - Range di frequenza 1 kHz ventilazione a doppio forzata d'aria per compressione di potenza minima Doppio ragno progettato con il silicio basato Damping Control BL del 30,5 Txm per fornire una bassa frequenza più veloce e preciso SPECIFICHE GENERALI Diametro nominale: 530/21 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Programma Potenza: 4000 W AES Capacità di potenza: 2000 W AES Sensibilità: 97 dB Gamma di frequenza: 28 Hz $\div$ 1000 Hz Efficace Diametro Pistone: 470 / il 18,5 mm / inch Max escursione prima che il danno (da picco a picco): 54 / 2.12 mm / inch Impedenza minima: 6,7 Ω Voice Coil Diametro: 115 / 4,5 mm / inch Voice Coil Materiale: Rame Voice Coil Winding Profondità: 34 / 1.33 mm / inch Numero di strati: 2 Tipo di livello: interno / esterno Top Spessore del piatto: 15 / 0,6 mm / inch Cono Materiale: polpa No pressata Cono Design: curvo Surround Materiale: Polycotton Progettazione Surround: rotolo Triple THIELE / SMALL PARAMETERS Resistenza DC: 5.4 Ω Fattore meccanico: 6.9 Fattore elettrica: 0.39 Fattore Totale: 0.37 BL Factor: 30.5 T $\cdot$ m Efficace massa in movimento: 355 g

Equivalente carico dell'aria Cas: 385 litri Effettive superficie del pistone: 0.173 m² Max. escursione lineare (matematica): 13,5 mm Voice - induttanza bobina @ 1kHz: 2.9 mH Efficienza Half-spazio: 2,2 % INFORMAZIONI DI MONTAGGIO
Diametro totale: 547 / 21.5 mm / inch Foro circolare del diametro: 527 / 20,7 mm / inch Bolt Diametro foro: 6.5 / 0.25 mm / inch Monte anteriore deflettore Cut-out: 512 / 20,1 mm / inch Monte posteriore deflettore Cut-out: 512 / 20,1 mm / inch Profondità: 230 / 9.05 mm / inch Volume occupato dal guidatore: 6.5 / 0.229 litri / ft³ Peso netto: 15,5 / 34,0 kg / lbs
INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE Peso di trasporto: 17.59 / 26,6 kg / lbs

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213