



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [18" Pollici 46 Cm](#)



Euro 0,00

**ALTOPARLANTE WOOFER 18" POLLICI
1000 Watt 46 Cm 8 Ohm LF 18 G 400 RCF**

Codice: LF18G400



Marchio:

EAN/UPC: LF18G400

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 18

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 18" POLLICI 1000 Watt 46 Cm 8 Ohm LF 18 G 400 RCF

LF18G400 WOOFER LF18G400 Il LF18G400 è un woofer da 18 pollici con characteristics risposta in frequenza lineare e maneggevolezza potenza molto elevata. Il LF18G400 utilizza un gruppo di cono in fibra caricato insieme ad una elevata escursione rotolo tripla, costante la geometria surround. Questa combinazione offre notevole resistenza e picco-picco massima escursione di 50 mm. Particolarità di questa 18 "sono l'unica T-poli, curvo contro bobina over-guida e di 14 millimetri piastra superiore per il miglior controllo e gestione della potenza. APPLICAZIONI • La LF18G400 è ideale per l'uso in applicazioni in cui è richiesta la gestione della potenza incredibile, lunga escursione e un controllo perfetto. • Ideale per l'alta qualità bass reflex professionale e sistema bass-corno. • Il robusto disegno mechanical e peso ottimizzato del dispositivo lo rendono appetibile per l'utilizzo in installazioni fisse o sistema di altoparlanti portatile professionale. NUMERO DI PARTE • 11185008 CARATTERISTICHE 4 pollici, in fibra di vetro all'interno / bobina di rame al di fuori 2000W tenuta in potenza programma continua 97,5 dB Sensibilità 25 Hz - Range di frequenza 1 kHz T-pole, curvo sopra. 14 millimetri piastra superiore per la compressione di potenza minima design a doppio ragno con controllo di smorzamento di silicio basato Triple extra surround e la geometria del cono dritto ondulado SPECIFICHE GENERALI Diametro nominale: 460/18 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Programma Potenza: 2000 W AES Capacità di potenza: 1000 W AES Sensibilità: 97,5 dB Gamma di frequenza: 25 Hz ÷ 1000 Hz Efficace Diametro Pistone: 395 / 15,6 mm / pollici Max escursione prima che il danno (da picco a picco): 50 / 2.0 mm / inch Impedenza minima: 6,0 Ω Voice Coil Diametro: 100/4 mm / inch Voice Coil Materiale: Rame Voice Coil Winding Profondità: 25 / 1.0 mm / inch Numero di strati: 2 Tipo di livello: interno / esterno Top Spessore del piatto: 14 / 0.55 mm / inch Cono Materiale: polpa No pressata Cono Design: dritto Surround Materiale: Polycotton Progettazione Surround: rotolo Triple THIELE / SMALL PARAMETERS Resistenza DC: 5.1 Ω Fattore meccanico: 4.6 Fattore elettrica: 0,29 Fattore Totale: 0,27 BL Factor: 24.2 T · m Efficace massa in movimento: 190 g Equivalente carico dell'aria Cas: 360 litri Effettive superficie del pistone: 0,122 m² Max. escursione lineare (matematica): 9,0 mm Voice - induttanza bobina @ 1kHz: 2,5 mH Efficienza semispazio: 2.63 % INFORMAZIONI DI MONTAGGIO Diametro totale: 465

/ 18,3 mm / inch Foro circolare del diametro: 442-447 / 17,4-17,6 mm / inch Bolt Diametro foro: 6,5 / 0,3 mm / inch Monte anteriore deflettore Cut-out: 424 / 16,7 mm / inch Monte posteriore deflettore Cut-out: 424 / 16,7 mm / inch Profondità: 210 / 8,3 mm / inch Volume occupato dal guidatore: 7.0 / 0.25 litri / ft³ Peso netto: 13.3 / 29.3 kg / lbs INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE Peso di trasporto: 14,3 / 31,5 kg / lbs

© 2024 EffèBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213