Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 0,00

ALTOPARLANTE WOOFER 18” POLLICI 900 Watt 46 Cm 8 Ohm LF 18 G 401 RCF

Codice: LF18G401

Marchio:

EAN/UPC: LF18G401

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 18

Descrizione
ALTOPARLANTE WOOFER 18” POLLICI 900 Watt 46 Cm 8 Ohm LF 18 G 401 RCF
LF18G401 WOOFER LF18G401 Il LF18G401 è un woofer da 18 pollici con characteristics risposta in frequenza lineare e maneggevolezza potenza molto elevata. Il LF18G401 utilizza un gruppo di cono in fibra caricato insieme ad una elevata escursione rotolo tripla, costante la geometria surround. Questa combinazione offre notevole resistenza e picco-picco massima escursione di 50 mm. APPLICAZIONI • La LF18G401 è ideale per l'uso in applicazioni in cui è richiesta la gestione della potenza incredibile, lunga escursione e un controllo perfetto. • Ideale per l'alta qualità bass reflex professionale e sistema bass-corno. • Il robusto disegno machanical e peso ottimizzato del dispositivo lo rendono appetibile per l'utilizzo in installazioni fisse o sistema di altoparlanti portatile professionale. NUMERO DI PARTE • 11100012 CARATTERISTICHE 4 pollici, in fibra di vetro all'interno / bobina di rame al di fuori 1800W tenuta in potenza programma continua 98 dB Sensibilità 30 Hz - Range di frequenza 1 kHz design a doppio ragno con controllo di smorzamento di silicio basato Triple extra surround e la geometria del cono dritto ondulato SPECIFICHE GENERALI Diametro nominale: 460/18 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Programma Potenza: 1800 W AES Capacità di potenza: 900 W AES Sensibilità: 98 dB Gamma di frequenza: 30 Hz ÷ 1000 Hz Efficace Diametro Pistone: 395 / 15,6 mm / pollici Max escursione prima che il danno (da picco a picco): 50 / 2.0 mm / inch Impedenza minima: 5,9 Ω Voice Coil Diametro: 100/4 mm / inch Voice Coil Materiale: Rame Voice Coil Winding Profondità: 23 / 0,9 mm / inch Numero di strati: 2 Tipo di livello: interno / esterno Top Spessore del piatto: 12 / 0,5 mm / inch Cono Materiale: polpa No pressata Cono Design: dritto Surround Materiale: Polycotton Progettazione Surround: rotolo Triple THIELE / SMALL PARAMETERS Resistenza DC: 4.8 Ω Fattore meccanico: 7.6 Fattore elettrica: 0.30 Fattore Totale: 0.29 BL Factor: 24.6 T · m Efficace massa in movimento: 182 g Equivalente carico dell'aria Cas: 268 litri Effettive superficie del pistone: 0,122 m² Max. escursione lineare (matematica): 8,5 mm Voice - induttanza bobina @ 1kHz: 2.4 mH Efficienza semispazio: 3.09 % INFORMAZIONI DI MONTAGGIO Diametro totale: 465 / 18,3 mm / inch Foro circolare del diametro: 442-447 / 17,4-17,6 mm / inch Bolt Diametro foro: 6,5 / 0,3 mm / inch Monte anteriore deflettore Cut-out: 424 / 16,7 mm / inch Monte posteriore deflettore Cut-out: 424 / 16,7 mm / inch Profondità: 205 / 8,1 mm / inch Volume occupato

dal guidatore: 7.0 / 0.25 litri / ft³ Peso netto: 13 / 28.9 kg / lbs INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE Peso di trasporto: 13.7 / 30.4 kg / lbs

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213