



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [18" Pollici 46 Cm](#)



Euro 0,00

**ALTOPARLANTE WOOFER 18" POLLICI
1000 Watt 46 Cm 8 Ohm L 18 P 300 RCF**

Codice: L18P300



Marchio:

EAN/UPC: L18P300

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 18

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 18" POLLICI 1000 Watt 46 Cm 8 Ohm L 18 P 300 RCF

L18P300 WOOFER L18P300 Nella produzione per oltre 10 anni, il L18P300 è uno standard industriale. L'unità magnetico molto forte, con 15mm di spessore piastre e sospensioni appositamente progettate assicurano un eccellente controllo di ampiezza di oltre +/- 12 millimetri. Il sistema di raffreddamento avanzato con ventilazione forzata offre grande haet dissipazione e livelli minimi di compressione potenza disponibile sul mercato. materiali da costruzione voice coil, sospensioni e cono vengono aggiornati in modo da resistere fino a una potenza di Kilowatt RMS. APPLICAZIONI • Il L18P300 trova la sua migliore applicazione in entrambi sistema bass reflex e passa banda • La sua capacità di riprodurre frequenze estremamente basse con straordinaria definizione rende un woofer senza compromessi nella sua categoria, ideale per sia in diretta e registrato la musica NUMERO DI PARTE • 11185016 CARATTERISTICHE 4 pollici, in fibra di vetro all'interno / bobina di rame al di fuori 2000W tenuta in potenza programma continua 97 dB Sensibilità 35 Hz - Campo di frequenza 1,5 kHz ventilazione forzata e 15 millimetri piastra superiore per la compressione di potenza minima design a doppio ragno con controllo di smorzamento di silicio basato M extra surround e la geometria del cono esponenziale SPECIFICHE GENERALI Diametro nominale: 460/18 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Programma Potenza: 2000 W AES Capacità di potenza: 1000 W AES Sensibilità: 97 dB Gamma di frequenza: 35 Hz ÷ 1000 Hz Efficace Diametro Pistone: 380/15 mm / inch Max escursione prima che il danno (da picco a picco): 40 / 1,6 mm / inch Impedenza minima: 6,0 Ω Voice Coil Diametro: 100/4 mm / inch Voice Coil Materiale: Rame Voice Coil Winding Profondità: 23 / 0,9 mm / inch Numero di livelli: interno / esterno Tipo di livello: 2 Top Spessore del piatto: 15 / 0,6 mm / inch Cono Materiale: polpa No pressata Cono Design: curvo Surround Materiale: Polycotton Progettazione Surround: M - rotolo THIELE / SMALL PARAMETERS Frequenza di risonanza: 33 Hz Resistenza DC: 5,0 Ω Fattore meccanico: 8,3 Fattore elettrica: 0,34 Fattore Totale: 0,33 BL Factor: 23,5 T · m Efficace massa in movimento: 180 g Equivalente carico dell'aria Cas: 226 litri Effettive superficie del pistone: 0.113 m² Max. escursione lineare (matematica): 7,8 mm Voice - induttanza bobina @ 1kHz: 1.9 mH Efficienza semispazio: 2,30 % INFORMAZIONI DI MONTAGGIO Diametro totale: 470 / il 18,5 mm / inch Foro circolare del diametro: 438 / 17.2 mm /

inch Bolt Diametro foro: 8 / 0,3 mm / inch Monte anteriore deflettore Cut-out: 416 / 16,4 mm / inch Monte posteriore deflettore Cut-out: 416 / 16,4 mm / inch Profondità: 209 / mm / pollici Volume occupato dal guidatore: 6.5 / 0.23 litri / ft³ Peso netto: 14 / 31,1 kg / lbs INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE Peso di trasporto: 14.8 / 32.9 kg / lbs

© 2024 EffèBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213