



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [15" Pollici 38 Cm](#)



Euro 0,00

**ALTOPARLANTE WOOFER 15" POLLICI
1100 Watt 38 Cm 8 Ohm MB 15 N 405 RCF**

Codice: MB15N405



Marchio:

EAN/UPC: MB15N405

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 13

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 15" POLLICI 1100 Watt 38 Cm 8 Ohm MB 15 N 405 RCF

MB15N405 MID - BASS MB15N405 Il MB15N405 è un disegno medio-bassi neo hypervented con una risposta in frequenza lineare ed altissima efficienza. Per ottenere queste prestazioni la struttura magnetica utilizzare un elevato disco neo flusso e il cono di assemblaggio a forma esponenziale fibra caricato con una elevata escursione tripla rotolo, costante circondano geometria. la fibra di vetro prima e alluminio voice coil fornire una tenuta di potenza mantenendo una luce massa e un fattore Q adeguato per l'allineamento dei bassi. APPLICAZIONI • La MB15N401 è ideale per l'utilizzo in applicazioni dove è richiesta una buona tenuta in potenza, molto alta efficienza e perfetta linearità. • L'ideale woofer da 15" per applicazioni medio-basse nel sistema a 2 vie compatto. NUMERO DI PARTE • 11100108 CARATTERISTICHE 4 pollici, in fibra di vetro all'interno / bobina di rame al di fuori 2200W tenuta in potenza programma continua 100 Sensibilità dB 45 Hz - Campo di frequenza 2,5 kHz ventilazione a doppio forzata d'aria per compressione di potenza minima Triple surround a rullo e la geometria del cono esponenziale SPECIFICHE GENERALI Diametro nominale: 380/15 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Programma Potenza: 2200 W AES Capacità di potenza: 1100 W AES Sensibilità: 100 dB Gamma di frequenza: 45 Hz ÷ 2500 Hz Efficace Diametro Pistone: 340 / 13,4 mm / inch Max escursione prima che il danno (da picco a picco): 53 / 2.08 mm / inch Impedenza minima: 5,9 Ω Voice Coil Diametro: 100/4 mm / inch Voice Coil Materiale: Alluminio Voice Coil Winding Profondità: 20 / 0,78 mm / inch Numero di strati: 2 Tipo di livello: interno / esterno Top Spessore del piatto: 12 / 0,47 mm / inch Cono Materiale: polpa No pressata Cono Design: curvo Surround Materiale: Polycotton Progettazione Surround: rotolo Triple THIELE / SMALL PARAMETERS Frequenza di risonanza: 46 Hz Resistenza DC: 5.5 Ω Fattore meccanico: 4.8 Fattore elettrica: 0,28 Fattore Totale: 0,27 BL Factor: 23,5 T · m Efficace massa in movimento: 98 g Equivalente carico dell'aria Cas: 124 litri Effettive superficie del pistone: 0.091 m² Max. escursione lineare (matematica): 7,0 mm Voice - induttanza bobina @ 1kHz: 1.1 mH Efficienza semispazio: 4.10 % INFORMAZIONI DI MONTAGGIO Diametro totale: 393 / 15,5 mm / inch Foro circolare del diametro: 371-376 / 14,6-14,8 mm / inch Bolt Diametro foro: 6.5 / 0.25 mm / inch Monte anteriore deflettore Cut-out: 354 1 / 13,9 mm / inch Monte posteriore deflettore Cut-out: 354 1 / 13,9 mm / inch Profondità:

144 / 5,6 mm / inch Volume occupato dal guidatore: 3,8 / 0,13 litri / ft³ Peso netto: 8.6 / 19.1 kg / lbs INFORMAZIONI
SULLA SPEDIZIONE Peso di trasporto: 9.3 / 20.7 kg / lbs

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213