



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [15" Pollici 38 Cm](#)



Euro 0,00

**ALTOPARLANTE WOOFER 15" POLLICI
800 Watt 38 Cm 8 Ohm L 15 P 400 RCF**

Codice: L15P400



Marchio:

EAN/UPC: L15P400

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 13

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 15" POLLICI 800 Watt 38 Cm 8 Ohm L 15 P 400 RCF

L15P400 WOOFER L15P400 Caratteristiche di risposta in frequenza incredibilmente lineari, estrema maneggevolezza elevata potenza mentre genera la distorsione armonica più basso di qualsiasi paragonabile trasduttore da 15 pollici within il suo campo di applicazione. La L15P400 utilizza un gruppo di cono in fibra caricato insieme ad una elevata escursione tripla rotolo surround. Questa combinazione fornisce notevole forza e un picco a picco massima escursione di 52 mm. il T-poli dispone anche della tecnologia gap demodulazione distanziati di RCF Precision, progressivamente frenata la bobina, fornendo una transizione molto più agevole per la massa in movimento in quanto reachees sua escursione massima limits.Forced sistema di ventilazione dell'aria . APPLICAZIONI • La L15P400 è ideale per l'uso in applicazioni in cui è richiesta la gestione della potenza incredibile, lunga escursione e un controllo perfetto. • Ideale per il sistema di alta qualità professionale bass-reflex e basso-tromba, incredibile quando usato in configurazione doppia subwoofer da 15 ". • estensione a bassa frequenza del trasduttore, insieme alla sua bassissima generazione di distorsione armonica, rende inoltre ideale per l'utilizzo in applicazioni critiche di ascolto come il sistema subwoofer monitoraggio da studio. NUMERO DI PARTE • 11100045 CARATTERISTICHE 4 pollici, in fibra di vetro all'interno / bobina di rame al di fuori 1600W tenuta in potenza programma continua 97 dB Sensibilità 30 Hz - Campo di frequenza 1,5 kHz anello di demodulazione in alluminio ventilazione forzata e 14 millimetri piastra superiore per la compressione di potenza minima design a doppio ragno con controllo di smorzamento di silicio basato Triple extra surround e la geometria del cono dritto ondulato SPECIFICHE GENERALI Diametro nominale: 380/15 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Programma Potenza: 1600 W AES Capacità di potenza: 800 W AES Sensibilità: 97 dB Gamma di frequenza: 30 Hz $\div$ 1500 Hz Efficace Diametro Pistone: 340 / 13,4 mm / inch Max escursione prima che il danno (da picco a picco): 50/2 mm / inch Impedenza minima: 6,3 Ω Voice Coil Diametro: 100/4 mm / inch Voice Coil Materiale: Rame Voice Coil Winding Profondità: 23 / 0,9 mm / inch Numero di strati: 2 Tipo di livello: interno / esterno Top Spessore del piatto: 14 / 0.55 mm / inch Cono Materiale: polpa No pressata Cono Design: dritto Surround Materiale: Polycotton Progettazione Surround: rotolo Triple THIELE / SMALL PARAMETERS Frequenza di risonanza: 36 Hz

Resistenza DC: 4.8 Ω Fattore meccanico: 7.5 Fattore elettrica: 0,27 Fattore Totale: 0.25 BL Factor: 24.8 T · m Efficace massa in movimento: 150 g Equivalente carico dell'aria Cas: 160 litri Effettive superficie del pistone: 0.091 m² Max. escursione lineare (matematica): 8,0 mm Voice - induttanza bobina @ 1kHz: 2.2 mH Efficienza Half-spazio: 2,6 % INFORMAZIONI DI MONTAGGIO Diametro totale: 393 / 15,5 mm / inch Foro circolare del diametro: 371-376 / 14,6-14,8 mm / inch Bolt Diametro foro: 6,5 / 0,3 mm / inch Monte anteriore deflettore Cut-out: 352 / 13,9 mm / inch Monte posteriore deflettore Cut-out: 360 / 14,2 mm / inch Profondità: 158 / 6,2 mm / inch Volume occupato dal guidatore: 4.3 / 0.15 litri / ft³ Peso netto: 12.6 / 27.7 kg / lbs INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE Peso di trasporto: 13.6 / 29.9 kg / lbs

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213