



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [15" Pollici 38 Cm](#)



Euro 0,00

**ALTOPARLANTE WOOFER 15" POLLICI
800 Watt 38 Cm 8 Ohm LF 15 G 401 RCF**

Codice: LF15G401



Marchio:

EAN/UPC: LF15G401

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 13

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 15" POLLICI 800 Watt 38 Cm 8 Ohm LF 15 G 401 RCF

LF15G401 WOOFER LF15G401 Il LF15g401 è un woofer da 15 pollici con characteristics risposta in frequenza lineare e maneggevolezza potenza molto elevata. Il LF15G401 utilizza un gruppo di cono in fibra caricato insieme ad una elevata escursione tripla rotolo, costante circondano la geometria. Questa combinazione offre notevole resistenza e un picco a picco massimo escursione di 52 mm. APPLICAZIONI • La LF15G401 è ideale per l'uso in applicazioni in cui è richiesta la gestione della potenza incredibile, lunga escursione e un controllo perfetto. • Ideale per l'alta qualità bass reflex professionale e sistema bass-corno. • La robusta struttura meccanica e peso ottimizzato del dispositivo lo rendono desiderabile per l'utilizzo in installazioni fisse o sistema di altoparlanti portatile professionale. • Ottima per 3 vie, esteso configurazioni a bassa frequenza. NUMERO DI PARTE • 11100014 CARATTERISTICHE 4 pollici, in fibra di vetro all'interno / bobina di rame al di fuori 1600W tenuta in potenza programma continua 97 dB Sensibilità 30 Hz - Campo di frequenza 1,5 kHz design a doppio ragno con controllo di smorzamento di silicio basato Triple extra surround e la geometria del cono dritto ondulato SPECIFICHE GENERALI Diametro nominale: 380/15 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Programma Potenza: 1600 W AES Capacità di potenza: 800 W AES Sensibilità: 97 dB Gamma di frequenza: 35 Hz ÷ 1500 Hz Efficace Diametro Pistone: 340 / 13,4 mm / inch Max escursione prima che il danno (da picco a picco): 52 / 2,1 mm / inch Impedenza minima: 6,1 Ω Voice Coil Diametro: 100/4 mm / inch Voice Coil Materiale: Rame Voice Coil Winding Profondità: 23 / 0,9 mm / inch Numero di strati: 2 Tipo di livello: interno / esterno Top Spessore del piatto: 12 / 0,5 mm / inch Cono Materiale: polpa No pressata Cono Design: dritto Surround Materiale: Polycotton Progettazione Surround: rotolo Triple THIELE / SMALL PARAMETERS Frequenza di risonanza: 36 Hz Resistenza DC: 4.8 Ω Fattore meccanico: 6.2 Fattore elettrica: 0,27 Fattore Totale: 0.26 BL Factor: 24.6 T · m Efficace massa in movimento: 150 g Equivalente carico dell'aria Cas: 150 litri Effettive superficie del pistone: 0.091 m² Max. escursione lineare (matematica): 8,5 mm Voice - induttanza bobina @ 1kHz: 2,5 mH Efficienza semispazio: 2,50 % INFORMAZIONI DI MONTAGGIO Diametro totale: 393 / 15,5 mm / inch Foro circolare del diametro: 371-376 / 14,6-14,8 mm / inch Bolt Diametro foro: 6,5 / 0,3 mm / inch Monte anteriore deflettore Cut-out: 352 / 13,9 mm /

inch Monte posteriore deflettore Cut-out: 360 / 14,2 mm / inch Profondità: 158 / 6,2 mm / inch Volume occupato dal guidatore: 4.3 / 0.15 litri / ft³ Peso netto: 12.2 / 26.8 kg / lbs INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE Peso di trasporto: 12.8 / 28.4 kg / lbs

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213