



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [15" Pollici 38 Cm](#)



Euro 0,00

**ALTOPARLANTE WOOFER 15" POLLICI
500 Watt 38 Cm 8 Ohm MB 15 N 301 RCF**

Codice: MB15N301



Marchio:

EAN/UPC: MB15N301

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 8

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 15" POLLICI 500 Watt 38 Cm 8 Ohm MB 15 N 301 RCF

MB15N301 MID - BASS MB15N301 Il MB15N301 è un neodimio, ad alta efficienza, 15 "medio-basse. Alta sensibilità, eccellente linearità e capacità di gestione di potenza molto elevati. La struttura magnetica è alimentato da un grande magnete al neodimio che fornisce una altissima densità di flusso nel traferro. Il nuovo cestello in alluminio iper-ventilati e la progettazione di assiemi magnetica forniscono un'eccellente dissipazione del calore e bassa compressione di potenza. ventilazioni ad aria forzata speciali sono previste per bobina, gruppo del magnete e basket. M extra surround e il design ragno offrono grande linearità e precisione di riproduzione. APPLICAZIONI • La massa e lineare in movimento risposta curva molto leggero rendono il MB15N301 la soluzione per l'alta qualità di due o tre sistema a senso unico. • La bobina in alluminio garantiscono una elevata efficienza in abbinamento ad un adeguato fattore Q per la buona risposta dei bassi. NUMERO DI PARTE • 11100074 CARATTERISTICHE 3,0 pollici, in fibra di vetro all'interno / bobina di rame al di fuori 1000 Watt tenuta in potenza programma continua 99 dB Sensibilità 40Hz gamma di frequenza -3.5KHz ventilazione a doppio forzata d'aria per compressione di potenza minima Triple extra surround e la geometria del cono esponenziale SPECIFICHE GENERALI Diametro nominale: 380/15 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Programma Potenza: 1000 W AES Capacità di potenza: 500 W AES Sensibilità: 99 dB Gamma di frequenza: 40 Hz ÷ 3500 Hz Efficace Diametro Pistone: 330 / 13.0 mm / inch Max escursione prima che il danno (da picco a picco): 40 / 1.57 mm / inch Impedenza minima: 6,8 Ω Voice Coil Diametro: 76 / 3.0 mm / pollici Voice Coil Materiale: Alluminio Voice Coil Winding Profondità: 17 / 0,76 mm / inch Numero di strati: 2 Tipo di livello: interno / esterno Top Spessore del piatto: 10 / 0.39 mm / inch Cono Materiale: polpa No pressata Cono Design: curvo Surround Materiale: Polycotton Progettazione Surround: rotolo Triple THIELE / SMALL PARAMETERS Frequenza di risonanza: 48 Hz Resistenza DC: 5.8 Ω Fattore meccanico: 4.6 Fattore elettrica: 0.39 Fattore Totale: 0.37 BL Factor: 19.2 T · m Efficace massa in movimento: 90 g Equivalente carico dell'aria Cas: 134 litri Effettive superficie del pistone: 0.086 m² Max. escursione lineare (matematica): 6,0 mm Voice - induttanza bobina @ 1kHz: 0,9 mH Efficienza semispazio: 3,70 % INFORMAZIONI DI MONTAGGIO Diametro totale: 388 / 15,3 mm / inch Foro circolare del

diametro: 369-373,5 / 14,5-14,7 mm / inch Bolt Diametro foro: 5,5 / 0,22 mm / inch Monte anteriore deflettore Cut-out: 355 / 13.98 mm / inch Monte posteriore deflettore Cut-out: 358 / 14.09 mm / inch Profondità: 152 / 5.98 mm / inch Volume occupato dal guidatore: 3,0 / 0,11 litri / ft³ Peso netto: 3.7 / 8.16 kg / lbs INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE Peso di trasporto: 4.7 / 10.36 kg / lbs

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213