



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [15" Pollici 38 Cm](#)



Euro 0,00

**ALTOPARLANTE WOOFER 15" POLLICI
500 Watt 38 Cm 8 Ohm L 15 P 540 RCF**

Codice: L15P540



Marchio:

EAN/UPC: L15P540

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 12

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 15" POLLICI 500 Watt 38 Cm 8 Ohm L 15 P 540 RCF

L15P540 WOOFER L15P540 Alta potenza 15" woofer. Maneggevolezza Molto buona potenza, ottima linearità e distorsione molto bassa. Molto efficiente dissipazione del calore in assicurata da un radiatore che è parte del disegno cestello. L'aria viene forzata nel radiatore grazie ad un design ragno dual sigillato. APPLICAZIONI • La risposta lineare eccellente, ben controllata fino a 40 Hertz, rende il L15P540 particolarmente adatto per applicazioni caricate a tromba, passa-banda enclousuresband sistemi bass reflex di piccole dimensioni. • E' una buona soluzione per due o tre sistema modo quando è richiesto un alto punzone BL e massima. NUMERO DI PARTE • 11165015 CARATTERISTICHE 3 pollici, in fibra di vetro all'interno / bobina di rame al di fuori 1000W tenuta in potenza programma continua 98 dB Sensibilità 40 Hz - Campo di frequenza 2 kHz design a doppio ragno con controllo di smorzamento di silicio basato M extra surround e la geometria del cono esponenziale SPECIFICHE GENERALI Diametro nominale: 380/15 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Programma Potenza: 1000 W AES Capacità di potenza: 500 W AES Sensibilità: 98 dB Gamma di frequenza: 40 Hz ÷ 2000 Hz Efficace Diametro Pistone: 330/13 mm / inch Max escursione prima che il danno (da picco a picco): 36 / 1.4 mm / inch Impedenza minima: 6,8 Ω Voice Coil Diametro: 76/3 mm / inch Voice Coil Materiale: Rame Voice Coil Winding Profondità: 18 / 0,7 mm / inch Numero di strati: 2 Tipo di livello: interno / esterno Top Spessore del piatto: 10 / 0,4 mm / inch Cono Materiale: polpa No pressata Cono Design: curvo Surround Materiale: Polycotton Progettazione Surround: M - rotolo THIELE / SMALL PARAMETERS Frequenza di risonanza: 50 Hz Resistenza DC: 5.6 Ω Fattore meccanico: 9.7 Fattore elettrica: 0.41 Fattore Totale: 0.39 BL Factor: 21,4 T · m Efficace massa in movimento: 106 g Equivalente carico dell'aria Cas: 100 litri Effettive superficie del pistone: 0.085 m² Max. escursione lineare (matematica): 6,5 mm Voice - induttanza bobina @ 1kHz: 1.5 mH Efficienza semispazio: 2,94 % INFORMAZIONI DI MONTAGGIO Diametro totale: 387 / 15,2 mm / inch Foro circolare del diametro: 371 / 14,6 mm / inch Bolt Diametro foro: 6,5 / 0,3 mm / inch Monte anteriore deflettore Cut-out: 352 / 13,9 mm / inch Monte posteriore deflettore Cut-out: 360 / 14,1 mm / inch Profondità: 163 / 6,4 mm / inch Volume occupato dal guidatore: 3,8 / 0,13 litri / ft³ Peso netto: 9.5 / 20.9 kg / lbs INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE Peso di trasporto: 10 / 22,0 kg / lbs

