



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [12" Pollici 32 Cm](#)



Euro 0,00

**ALTOPARLANTE WOOFER 12" POLLICI
500 Watt 32 Cm 8 Ohm L 12 P 110 K RCF**

Codice: L12P110K



Marchio:

EAN/UPC: L12P110K

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 14

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 12" POLLICI 500 Watt 32 Cm 8 Ohm L 12 P 110 K RCF

L12P110K MID-BASS L12P110K Molto alta efficienza e bassa distorsione sono caratteristiche speciali di questo medio-bassi trasduttori. Trattamento speciale vengono applicate alla superficie del cono e surround per smorzamento ottimale.

APPLICAZIONI • Il L12P110K è appositamente progettato per dimensioni compatte custodie bass reflex. • La combinazione unica di bobina corta e molto alta BL / Re rapporto rende la L12P110K una buona scelta quando è richiesta una riproduzione medio-bassi veloce e preciso. • Ottima per caricato a tromba applicazioni ad alta potenza. **NUMERO DI PARTE** • 11146001

CARATTERISTICHE 4 pollici, in fibra di vetro all'interno / bobina di rame al di fuori 1000W tenuta in potenza programma continua 101 dB Sensibilità 60 Hz - Campo di frequenza 2 kHz M-rotolo circondano smorzato Ondulato cono smorzato dritto

SPECIFICHE GENERALI Diametro nominale: 300/12 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Programma Potenza: 1000 W AES Capacità di potenza: 500 W AES Sensibilità: 101 dB Gamma di frequenza: 60 Hz ÷ 2000 Hz Efficace Diametro Pistone:

260 / 10,2 mm / inch Max escursione prima che il danno (da picco a picco): 48 / 1,9 mm / inch Impedenza minima: 7.6 Ω

Voice Coil Diametro: 100/4 mm / inch Voice Coil Materiale: Rame Voice Coil Winding Profondità: 10,5 / 0,4 mm / inch

Numero di strati: 2 Tipo di livello: interno / esterno Top Spessore del piatto: 9 / 0,35 mm / inch Cono Materiale: polpa No

pressata Cono Design: curvo Surround Materiale: Polycotton Progettazione Surround: M - rotolo THIELE / SMALL

PARAMETERS Frequenza di risonanza: 44 Hz Resistenza DC: 5.6 Ω Fattore meccanico: 4.3 Fattore elettrica: 0.14 Fattore

Totale: 0,13 BL Factor: 25 T · m Efficace massa in movimento: 55 g Equivalente carico dell'aria Cas: 98 litri Effettive

superficie del pistone: 0.053 m² Max. escursione lineare (matematica): 3,0 mm Voice - induttanza bobina @ 1kHz: 1.0 mH

Efficienza semispazio: 5,75 % **INFORMAZIONI DI MONTAGGIO** Diametro totale: 312 / 12,3 mm / inch Foro circolare del

diametro: 293-296 / 11,5-11,6 mm / inch Bolt Diametro foro: 7 / 0,3 mm / inch Monte anteriore deflettore Cut-out: 285 11.3

mm / inch Monte posteriore deflettore Cut-out: 283 / 11,2 mm / inch Profondità: 115 / 4,5 mm / inch Volume occupato dal

guidatore: 2.8 / 0.09 litri / ft³ Peso netto: 11.2 / 24.6 kg / lbs **INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE** Peso di trasporto: 11.9

/ 26.2 kg / lbs

