



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [8" Pollici 20 Cm](#)



Euro 0,00

**ALTOPARLANTE WOOFER 8" POLLICI
250 Watt 20 Cm 8 Ohm MR 8 N 301 RCF**

Codice: MR8N301



Marchio:

EAN/UPC: MR8N301

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 6

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 8" POLLICI 250 Watt 20 Cm 8 Ohm MR 8 N 301 RCF

MR8N301 MIDRANGE MR8N301 Il MR8N301 è un'alta efficienza, alta midrange potenza appositamente progettato per fornire il livello di pressione sonora superiore in un formato molto compatto. Il peso totale è ridotta a meno della metà di un comparabili ceramica midrange grazie ad un incredibilmente potente magnete al neodimio. L'unica sigillata Basket Design non richiede una chamber indietro di tenuta, semplificando il design del mobile e migliorare la dissipazione del calore. Ogni dettaglio di questo diffusore è stato optimized per offrire la migliore risposta e un controllo perfetto per le frequenze medie.

APPLICAZIONI • Il MR8N301 è stato progettato appositamente per le configurazioni di corno di carico e line array. La gamma ideale • di applicazione sono medie e medio-basse frequenze. • La combinazione della bobina 3" voce, il motore neodimio ed il disegno dissipatore cestino fa questo driver la soluzione ideale per le applicazioni impegnative. NUMERO DI PARTE • 11100006 CARATTERISTICHE 3 pollici, finside / bobina di rame al di fuori 400W tenuta in potenza programma continua 107 dB Sensibilità nella caricato a tromba applicazione 300 Hz - Campo di frequenza 3 kHz Alto Design neodimio BL alluminio panier unico sigillato con ventilato disegno di dissipazione di calore pinna il volume calibrato indietro per un perfetto dominio del tempo di riproduzione transitoria SPECIFICHE GENERALI Diametro nominale: 200/8 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Programma di potenza: 400 W AES Capacità di potenza: 200 W AES Sensibilità: 102 dB Gamma di frequenza: 300 Hz ÷ 3000 Hz Efficace Diametro Pistone: 168 / 6,6 mm / inch Max escursione prima che il danno (da picco a picco): 15 / 0,6 mm / inch Impedenza minima: 9,8 Ω Voice Coil Diametro: 76/3 mm / inch Voice Coil Materiale: Alluminio Voice Coil Winding Profondità: 11 / 0,4 mm / inch Numero di strati: 2 Tipo di livello: interno / esterno Top Spessore del piatto: 8 / 0,3 mm / inch Cono Materiale: polpa No pressata Cono Design: curvo Surround Materiale: Polycotton Progettazione Surround: rotolo Triple THIELE / SMALL PARAMETERS Resistenza DC: 6.6 Ω Fattore meccanico: 3.45 Fattore elettrica: 0.41 Fattore Totale: 0.37 BL Factor: 17.8 T · m Efficace massa in movimento: 10.1 g Equivalente carico dell'aria Cas: 1,65 litri Effettive superficie del pistone: 0.021 m² Max. escursione lineare (matematica): 3,5 mm Voice - induttanza bobina @ 1kHz: 1.16 mH Efficienza Half-spazio: 12,8 % INFORMAZIONI DI MONTAGGIO Diametro totale:

238 / 9,4 mm / inch Foro circolare del diametro: 220 / 8,7 mm / inch Bolt Diametro foro: 6,5 / 0,3 mm / inch Monte anteriore deflettore Cut-out: 202 / 8.0 mm / inch Monte posteriore deflettore Cut-out: 182 / 7,2 mm / inch Profondità: 101,5 / 4,0 mm / inch Volume occupato dal guidatore: 2 / 0,07 litri / ft³ Peso netto: 3,5 / 7,7 kg / lbs INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE
Peso di trasporto: 4.0 / 8.8 kg / lbs

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213