



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebim Megastore.it
Post vendita: info@effebim Megastore.it
Skype: effebim Megastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Driver a Compressione](#)



Euro 0,00

DRIVER A COMPRESSIONE 1" Pollici 50 Watt 8 Ohm ND350 RCF

Codice: ND 350



Marchio:

EAN/UPC: ND 350

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 3

Descrizione

DRIVER A COMPRESSIONE 1" Pollici 50 Watt 8 Ohm ND350 RCF

ND350 DRIVER ND350 Il ND350 è un driver a compressione da diaframma 1,75 pollici ad alte prestazioni frequenza con un'uscita gola da 1 pollice. Il diaframma è la precisione formata da poliestere. Bobina, è stato progettato utilizzando filo di alluminio ad alta temperatura kapton e rettangolare profilo di rame rivestito assemblati con collanti avanzate appositamente formulati. Caratteristiche Note APPLICAZIONI • sistemi molto compatti • Sistemi way 2-way e multiple • line array compatti • Flessibile e facile da cross-over • Molto buona linearità in combinazione con RCF HF94, HF64, HF101 e corna H100

NUMERO DI PARTE • 15129027 CARATTERISTICHE Diaframma, 1 pollice Exit driver gola compressione / titanio puro 1,75 pollici 100W tenuta in potenza programma continua Gamma di frequenza: 1200Hz - 20kHz rifasatore geometria ottimizzata a 2 slot poliestere diaframma sistema di sospensione ventilato gruppo del magnete al neodimio compatto

SPECIFICHE GENERALI Uscita diametro di gola: 25,4 / 1,0 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Capacità di potenza continuo programma 1 : 100 W AES Capacità di potenza AES 2 : 50 W AES Sensibilità: 109 dB Gamma di frequenza: 1200 Hz ÷ 20000 Hz Membrana Materiale: Poliestere Sospensione Materiale: Poliestere Sospensione Design: piano Impedenza minima: (a 4,5kHz) 6,5 Ω Voice Coil Diametro: 44,4 / 1,75 mm / inch Voice Coil Materiale: alluminio Edgewound Voice Coil ex Design: Kapton dritta Numero di strati: 1 - esterno BL Factor: 7,5 T · m Densità di flusso: 1,8 T Fase Plug Design: 2 slot Fase Plug Materiale: Composite Magnetics: Il neodimio INFORMAZIONI DI MONTAGGIO Diametro totale: 85 / 3,3 mm / inch Altezza totale: 43 / 1,8 mm / inch Montaggio 4 × 5 fori mm a 90 °: 76,2 / 3,0 mm / pollici Peso netto: 0,8 / 1,8 kg / lbs INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE Altezza Pacchetto: 8,5 / 3,3 mm / inch Larghezza Pacchetto: 10 / 3,9 mm / inch Profondità Imballo: 10 / 3,9 mm / inch Peso di trasporto: 1 / 2,2 kg / lbs