



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Diffusori Finali Amplificatori Istallazione e Chiese 100V](#) › [Diffusori Casse da Istallazione 8 Ohm / 100 Volt](#)



Euro 160,00

Cassa Diffusore Passiva da Istallazione 3"+0,75" 30 Watt 8 Ohm 70/100 Volt Bianco AD-S32T-WH QSC ADS32TWH

Codice: AD-S32T-WH

QSC

Marchio:

EAN/UPC: AD-S32T-WH

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 5

Descrizione

Cassa Diffusore Passiva da Istallazione 3"+0,75" 30 Watt 8 Ohm 70/100 Volt Bianco AD-S32T-WH QSC ADS32TWH
Caratteristiche 3" woofer cono in polipropilene 0.75" tweeter a cupola in titanio 30 watt di potenza manipolazione continua, 120 watt di picco 70/100 volt multipla trasformatore con 8 ohm bypass Comprende il Monte palla assemblaggio e montaggio giogo Disponibile in bianco o nero Il pacchetto include: due AD-S32T altoparlanti Due giogo monta due sfere monta due cappucci di protezione del connettore SPECIFICHE TECNICHE AD-S32T Configurazione Compatto a due vie, cassa con apertura Trasduttori a bassa frequenza ad alta frequenza 3" (7,6 cm) resistente agli agenti atmosferici, cono in polipropilene woofer da 0,75" tweeter a cupola in titanio Gamma di frequenza 1 Risposta in frequenza (-6 dB) Gamma utilizzabile frequenza (-10 dB) 73 Hz a 20 kHz 65 Hz a 20 kHz Uscita massima di 2 Calcolato Uscita di picco Calcolato uscita continua 105 dB SPL 99 dB SPL impedenza nominale 8 Ohm commutabile Potenza nominale tenuta in potenza continua 3 consigliato potenza massima amplificatore 30 W (100 ore IEC) 60 W ("programma" altoparlante potere) sensibilità 85 dB, 2,83 V, 1 m, spazio libero (4 pi) La copertura nominale 100 ° x 100 ° TRASFORMATORI Digitale Personalizzato bassa distorsione pacco lamellare, progettazione a livello di larghezza di banda rubinetti 70 V: 30, 15, 7.5, 3.8 W / 8? bypass > 100 V: 30, 15, 7.5 W / 8? bypass Ambientale Supera Mil Spec 810 per l'umidità, nebbia salina e polvere; IEC 60529 IP-X3 Valutazione spruzzi Agenzia di rating UL1876 Transformer quotate ALLEGATO Materiale Stampata ad iniezione, resistente agli agenti atmosferici polistirene ad alto impatto finire Bianco o nero (verniciabile) Griglia verniciato a polvere di alluminio resistente Connettori morsetti a vite Montare l'hardware Palla gruppo di montaggio; Staffa giogo di montaggio incluso Dimensioni del prodotto H x L x P 7.9 "x 4.8" x 5.5 " 202 millimetri x 123 mm x 140 mm Peso 4 libbre (1,8 kg) netto di 10 libbre (4,5 kg) il trasporto (coppia)