



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e  
Telegram  
Servizio clienti: info@effebimegastore.it  
Post vendita: info@effebimegastore.it  
Skype: effebimegastore

[Lighting - Luci](#) › [Consolle Controller Luci Lighting](#)



**Euro 1100,00**

**Interfaccia Ethernet to DMX 512 4 universi,  
box SNAKESYS B4 ChamSys**

**Codice: 0300-0037**

*ChamSys*

**Marchio:**

**EAN/UPC: 0300-0037**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 3**

#### Descrizione

Interfaccia Ethernet to DMX 512 4 universi, box SNAKESYS B4 ChamSys

Caratteristiche principali Il B4 SnakeSys è un DMX quattro universo al convertitore di Ethernet. Esso supporta quattro porte DMX512 che sono configurabili come ingressi o uscite e una porta DMX che è sempre assegnato come ingresso. Il B4 SnakeSys è concepito come una scatola multiuso da utilizzare in ambienti dove è richiesto un piccolo Ethernet portatile soluzione di conversione DMX. Ethernet universale per DMX Interface Quattro porte DMX512 (configurabile come ingresso o uscita) Una porta di ingresso DMX512 dedicato Art-Net e il supporto ACN Streaming DMX Può essere utilizzato con qualsiasi Art-Net o una console compatibile ACN Universo selezionabile da interruttori rotativi configurazione remota ChamNet Stand-alone modalità buffer DMX Può essere alimentato da Power over Ethernet Il SnakeSys B4 supporta entrambi i protocolli di rete Art-Net e ACN streaming DMX. Le porte DMX512 sono completamente configurabili con la lunghezza DMX del pacchetto, il tasso di inquadatura, e tempi. Inoltre il SnakeSys B4 può operare in una modalità non-rete come un semplice tampone DMX quattro porta. Il B4 SnakeSys può essere configurato dal pannello anteriore utilizzando un DIP switch a 4 vie, e 2 interruttori rotativi. Inoltre l'interfaccia può essere impostato in modalità ChamNet, dove il B4 SnakeSys è configurabile dalla console MagicQ, evitando la necessità di configurazione locale. Più SnakeSys B4s possono essere utilizzati su una singola rete, sia configurate direttamente dall'unità o utilizzando il controllo ChamNet da una console MagicQ. Più SnakeSys B4s possono essere sincronizzati insieme per far sì che l'output DMX dalla console è coerente e non comporta "strappi" sia all'interno di universi o su più universi. Il B4 SnakeSys può essere alimentato dal SnakeSys R4 evitando la necessità di cavi di potenza separati. In alternativa, il B4 SnakeSys può essere alimentato direttamente dalla rete in ingresso su un connettore di bloccaggio Powercon. Quando è collegato via rete per MagicQ, il SnakeSys B4 sblocca le caratteristiche riservate del MagicQ come ad esempio lo schermo intero Esegui finestra e telecomando. Quattro porte DMX512 via femmina XLR 5 pin Una porta di ingresso DMX512 dedicato via maschio 5-pin XLR Art-Net, protocolli ACN Streaming DMX possono essere alimentati da Power over Ethernet uscite isolate Art-Net sottorete e l'universo selezione tramite interruttori rotativi di potenza, rete e LED di stato protocollo singoli LED di stato uscita Blocco connettore di rete

Neutrik Ethercon blocco connettore di alimentazione Neutrik Powercon. Tensione di ingresso: 90 a 250V AC Larghezza: 168 millimetri Profondità: 164 millimetri Altezza: 60 millimetri Peso: 861g

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213