



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebim Megastore.it
Post vendita: info@effebim Megastore.it
Skype: effebim Megastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Guida d'onda - Line Array Sources](#)



Euro 419,38

**GUIDA D'ONDA LINE ARRAY 4" POLLICI
80 Watt 8 Ohm 10° x 60/120° Neodimio BMS
4510 ND**

Codice: BMS4510NDL



Marchio:

EAN/UPC: BMS4510NDL

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 3

Descrizione

GUIDA D'ONDA LINE ARRAY 4" POLLICI 80 Watt 8 Ohm 10° x 60/120° Neodimio BMS 4510 ND

Unico Planar Wave Design (in attesa di brevetto) Neodimio gruppo del magnete Perfetto accoppiamento acustico delle singole unità per creare fonte di linea virtualmente continua 112 dB sensibilità 1 W / 1 m 1 kHz Crossover risposta ad alta frequenza estesa fino a 20 kHz Il driver wave BMS 4510ND Planar irradia un fronte d'onda planare coerente formare un pistone rettangolare senza diffrazione interna per il controllo dispersion superiore e suono ad alta fedeltà. Questo nuovo trasduttore distintivo è stato progettato per lavorare con 4 pollici (4 "x 1") guide d'onda rettangolari gola che forniscono sensibilità estremamente elevata. Il 4510ND è ottimizzato per 10 ° dispersion verticale e permette una copertura orizzontale da 60 ° a 120 ° a seconda guida d'onda utilizzata. Il design unico del driver 4510ND onda planare permette perfetto accoppiamento acustico delle singole unità per creare line source praticamente continuo. Il driver contiene un sistema magnete al neodimio ad alta energia e un unico diaframma anulare. Il diaframma anello funziona in modo simile come una ferita 140 millimetri diaframma lungo nastro che fornisce una risposta in frequenza lineare fino tp 20 kHz. La spina unica fase di onda planare fornire un fronte d'onda planare coerente senza diffrazione interna.

© 2024 Effebim Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213