



[P.A. Professional Audio Live Pro](#) › [Mixer Digitali](#) › [Schede Opzionali](#)

Image: SCHEDA ESPANSIONE Dante 16-in / 16-out. Compatibile con HA Remote Yamaha. 2 prese di connessione RJ-45 per Dante e 1 1 D-sub 9 pin.

Descrizione
SCHEDA ESPANSIONE Dante 16-in / 16-out. Compatibile con HA Remote Yamaha. 2 prese di connessione RJ-45 per Dante e Supporto scheda Mini-YGDAI per Dante™ Digital Audio Networking scheda Dante-MY16-AUD2 è una scheda standard di Ya processore o amplificatore di potenza. Ogni Dante-MY16-AUD2 fornisce 16 canali audio bidirezionali (8 a 96 kHz) e la piena ri campionamento 88,2 kHz, oltre alle frequenze di campionamento kHz precedentemente supportati 48 e 96. frequenza di campior la conversione del frame rate. schede Dante-MY16-AUD2 possono essere collegati a catena insieme tramite la porta Ethernet sec connettori RJ-45 per O, 1x connettore D-sub Dante I / 9 pin per RS232-C. La latenza può essere selezionato da cinque valori pre quando viene utilizzato con più schede Dante-MY16-AUD2. Rilevamento automatico e configurazione per i dispositivi di rete. I per Mac e l'uscita senza la necessità di un'interfaccia audio. specifiche tecniche Specifiche generali canali audio 16IN / 16OUT fi pull-up / down 4,1667, +0,1, -0,1 e - 4,0% Esempio profondità di bit 16, 24 o 32 bit PCM Rete 2 x Gigabit (1000Mbps) connetto (in modalità ridondante) Daisy chaining Daisy multipli catena di schede Dante-MY16-AUD2 insieme (switching) HA Remote II Dante-MY16-AUD2 negli slot compatibili con MY16 disponibili per un massimo di 64x64 canali audio apparecchiature compati M7CL, LS9, DM2000, DM1000, 02R96, 01V96, 01V96i interfacce RSio64-D processori MRX7-D, MTX5-D, DME24N, DME

Descrizione
SCHEDA ESPANSIONE Dante 16-in / 16-out. Compatibile con HA Remote Yamaha. 2 prese di connessione RJ-45 per Dante e Supporto scheda Mini-YGDAI per Dante™ Digital Audio Networking scheda Dante-MY16-AUD2 è una scheda standard di Ya processore o amplificatore di potenza. Ogni Dante-MY16-AUD2 fornisce 16 canali audio bidirezionali (8 a 96 kHz) e la piena ri campionamento 88,2 kHz, oltre alle frequenze di campionamento kHz precedentemente supportati 48 e 96. frequenza di campior la conversione del frame rate. schede Dante-MY16-AUD2 possono essere collegati a catena insieme tramite la porta Ethernet sec connettori RJ-45 per O, 1x connettore D-sub Dante I / 9 pin per RS232-C. La latenza può essere selezionato da cinque valori pre quando viene utilizzato con più schede Dante-MY16-AUD2. Rilevamento automatico e configurazione per i dispositivi di rete. I per Mac e l'uscita senza la necessità di un'interfaccia audio. specifiche tecniche Specifiche generali canali audio 16IN / 16OUT fi pull-up / down 4,1667, +0,1, -0,1 e - 4,0% Esempio profondità di bit 16, 24 o 32 bit PCM Rete 2 x Gigabit (1000Mbps) connetto (in modalità ridondante) Daisy chaining Daisy multipli catena di schede Dante-MY16-AUD2 insieme (switching) HA Remote II Dante-MY16-AUD2 negli slot compatibili con MY16 disponibili per un massimo di 64x64 canali audio apparecchiature compati M7CL, LS9, DM2000, DM1000, 02R96, 01V96, 01V96i interfacce RSio64-D processori MRX7-D, MTX5-D, DME24N, DME