



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Organi Liturgici - Portatili e accessori](#) > [Diffusori e Subwoofer per Organi Liturgici](#)



Euro 0,00

**SUBWOOFER AMPLIFICATO 15" POLLICI
1250 WATT VS.15A SUB VISCOUNT**

Codice: VS.15A



Marchio:

EAN/UPC: 9A50VS15A

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 35

Descrizione

SUBWOOFER AMPLIFICATO 15" POLLICI 1250 WATT VS.15A SUB VISCOUNT

note aggiuntive

RICHIEDI ULTERIORI SCONTI INVIANDO UNA RICHIESTA TRAMITE MAIL A:

commerciale@effebimegastore.it **SUBWOOFER AMPLIFICATO 15" POLLICI 1250 WATT VS.15A SUB VISCOUNT II**

VS.15A sub è un subwoofer appositamente sviluppato da VISCOUNT per estendere la profondità del suono in un sistema d'amplificazione dedicato all'organo. Integralmente processato, il diffusore è inserito in una struttura assolutamente robusta ed al tempo stesso leggera. Il VS.15A Sub, quando viene combinato per amplificare altri prodotti VISCOUNT come gli organi classici, crea un sistema di elevata qualità e facilità d'utilizzo, garantendo grandi prestazioni in qualsiasi situazione.

L'altoparlante è costruito sotto diretta specifica VISCOUNT con un attenta selezione della componentistica per sviluppare un suono potente e pulito. Il VS.15A Sub è equipaggiato con un robusto amplificatore Class D (amplificatore Digitale) da 625 Wrms (1250 Wpeak) completo di sistema anti-clipping per prevenire la saturazione dell'amplificatore. Il VS.15A Sub possiede inoltre un filtro cross-over che permette la selezione delle frequenze da inviare ad altri sistemi d'amplificazione.

SPECIFICHE: Cross-Over 95 Hz, 24 dB/oct Potenza 625 Wrms, 1250 Wpeak (Class D) Distorsione (THD + N) 0.05% Impedenza d'ingresso 15 Kohm (balanced) Sensibilità in Ingresso 0 dB Max SPL 126 dB Risposta in Frequenza 30 Hz -:- 125 Hz (-3 dB) /25 Hz -:- 160 Hz (-10 dB) Componenti Woofer 15", ferrite magnet, 4" (100 mm) voice coil Controlli Volume, phase reverse, Stereo/Mono input selection, remote control (12 V D.C.) Connessioni input :2 x balanced jack,output: 2 x balanced jack Alimentazione AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz with PFC Consumo 220 W (1/8 of max output power)

Caratteristiche del Mobile Legno multistrato Protezione D.C., thermal, output short circuit, anti-boom, anti-clipping

Dimensioni (LxHxP) 473 x 561 x 507 mm / 18,6" x 22 x 20" Peso 38 kg / 83.7 lbs Questo prodotto non ha ancora ricevuto votazioni e opinioni Questo prodotto non ha ancora ricevuto vo

