



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) > [Lettori Masterizzatori CD MP3 Rack](#)



Euro 592,93

**Lettore CD e MP3 Rack 19" con tuner FM RDS
e con ricevitore Bluetooth CD-112RDS/BT IMG
STAGE LINE**

Codice: CD-112RDS/BT



Marchio:

EAN/UPC: CD-112RDS/BT

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 3

Descrizione

Lettore CD e MP3 Rack 19" con tuner FM RDS e con ricevitore Bluetooth CD-112RDS/BT IMG STAGE LINE
Lettore CD e MP3 con tuner FM RDS e con ricevitore Bluetooth ricevitore Bluetooth per la connessione senza cavo di notebook, smartphone e tablet-PC tuner FM RDS con 30 memorie di memorizzazione USB collegabili direttamente per schede SD/MMC fino a 32 GB (FAT16/FAT32), disponibili come opzione "anti-shock-system" supporta tag ID3 navigazione in cartelle funzione autoplay avanzamento e ritorno veloce programmazione titoli funzione ripetizione (Repeat 1, Repeat all, Repeat folder) riproduzione in ordine casuale interfaccia RS-232 per il telecomando con telecomando IR e antenne montaggio in rack 482 mm (19") con angoli di montaggio in dotazione, 1 U CD audio/CD-R/CD-RW/CD MP3 Anche per impieghi PA. proaudio.de 12/2013 "L'uso si spiega in molte parti da solo, e l'eccellente manuale in varie lingue non lascia aperta nessuna domanda. La qualità sonora è a alto livello e soddisfa anche esigenze professionali - importante per esempio per l'impiego in ambienti particolari come i teatri. Il prezzo del CD-112RDS/BT è del tutto accettabile e dovrebbe essere interessante per molti utenti, considerando le molte possibilità d'applicazione, dalla sala per conferenze alla sonorizzazione di ambienti vasti fino all'impiego in teatri o all'impiego multimediale ecc." Media CD, MP3, FM, USB, SD, MMC Banda passante 20-20000 Hz Fattore di distorsione 60 dB Campo dinamico > 96 dB Rapporto S/R > 70 dB Uscita analogica 1,2 V Uscita, digitale, Upp - Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/50 VA Tensione di rete Frequenza di rete 50 Hz Potenza assorbita durante il funzionamento 50 VA Potenza assorbita in standby Tensione alternativa d'esercizio Alimentazione alternativa Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C Dimensioni 482x44x265 mm, 1 U Dimensioni, lettore mecc. Dimensioni, unità di comando - Peso 4,1 kg Collegamenti 1 x XLR L/R, bil. (CD) 1 x XLR L/R, bil. (Priority) 1 x RCA L/R (Bluetooth) 1 x RCA L/R (Tuner)