



Via Se
- 5005
+39 05
37114
e Teleg
Servizi
info@
Post ve
info@
Skype:

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [12" Pollici 32 Cm](#)

Image: ALTOPARLANTE WOOFER 12" POLLICI 32 Cm 400 Watt 8 Ohm 12 NDL 76 B&C Speakers

Euro

**ALTO
WOOFER
POLLICI
Watt 8
76 B&C**

Codice

March



**EAN/1
12NDL**

Confe:

Peso: 1

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 12" POLLICI 32 Cm 400 Watt 8 Ohm 12 NDL 76 B&C Speakers

12NDL76 800 W continui potenza programma 76 mm (3 in) bobina in alluminio Risposta 2000 Hz - 50 100 dB di sensibilità Ma neodimio permette un gruppo motore ma potente molto leggero Ventilata divario bobina per la compressione di potenza ridotta S Diametro nominale 320 millimetri (12,0 in) Impedenza nominale 8 Ω Impedenza minima 6.2 Ω Gestione della potenza nominale Trasporto continuo potere * 800 W Sensibilità (1W / 1m) * 100,0 dB Intervallo di frequenze 50-2000 Hz Diametro bobina mobil (3,0 in) Materiale Winding Aluminium Materiale Ex Fibra di vetro Profondità Winding 19 mm (0,75 in) Profondità gap magnetic Densità di flusso 1.25 T Design Forma Surround Doppio Rotolo Forma a cono Esponenziale Materiale Magnet Neodimio All'int Singolo Progettazione Pole Dritto Pole Woofer trattamento cono WP Waterproof Front Side Recinzione consigliato 42.0 dm 3 (1 Sintonizzazione consigliato 65 Hz Parametri * Fs 50 Hz Re 5.3 Ω Qes 0.21 Qms 4.2 Qts 0.2 Vas 73,0 dm 3 (2,5 ft 3) Sd 522,0 c in 2) η 4,3% Xmax 6,5 millimetri Variabile-x 6,5 millimetri Mms 53 g Bl 20.1 TXM Le 1.0 mH EBP 238 Hz Montaggio e Spec esterno 315 millimetri (12,4 in) Diametro del cerchio Bolt 298 millimetri (11,7 in) Diametro ritaglio Baffle 283,0 millimetri (11, 141 millimetri (5,5 in) Lo spessore della flangia e la guarnizione 14 mm (0,55 in) Portata d'aria occupato da autista 2.5 dm 3 (0,0 3,9 kg (8,6 lb) Unità di spedizione 1 Peso della Spedizione 4,5 kg (9.9 lb) Scatola Spedizione 340x340x170 mm (13.4x13.4x6.7 ;

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213