



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e  
Telegram  
Servizio clienti: info@effebimegastore.it  
Post vendita: info@effebimegastore.it  
Skype: effebimegastore

[Lighting - Luci](#) › [Teste Mobili Motorizzati](#)



**Euro 599,87**

**Testa Mobile Motorizzato DMX 50 Watt  
Phantom 50 MKII White Bianco Showtec  
40200W**

**Codice: 40200W**



**Marchio:**

**EAN/UPC: 40200W**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 3**

#### Descrizione

Testa Mobile Motorizzato DMX 50 Watt Phantom 50 MKII White Bianco Showtec 40200W

Il dispositivo Phantom 50 MKII LED Spot è il fratello maggiore del faro 25 LED Spot e ha una sorgente luminosa LED bianca da 50W. Oltre alla forte potenza luminosa, il 50 LED spot offre anche ulteriori funzionalità, quali ad esempio i gobo rotanti e un prisma con 3 sfaccettature. Il dispositivo 50 LED spot ha 7 gobo con effetto di scuotimento e le 9 ruote dicroiche sono le stesse del dispositivo 25 LED Spot. Ecco perché è così facile combinarle. Il dispositivo 50 LED Spot può essere usato anche come master per il dispositivo 25 LED spot nella configurazione master/slave. Offre due configurazioni, una avanzata a 13 canali e una di base a 8 canali. Il dispositivo pesa solo 5,6 Kg e ha una staff con gancio singolo che consente di posizionarlo in modo facile su tralicci. Questa piccola testa mobile vi saprà sorprendere grazie alle sue funzioni complete e alla forte emissione luminosa. Specifications Uscita Lux @ 1m: 20,900 Angolazione del fascio: 17° Sorgente luminosa: 1 x 50W LED bianco Elettrico Tensione di ingresso: 100-240 VAC Consumo di corrente: 93W max. a piena potenza Corrente Drive LED: 2A Controllo On-Board: Display a colori LCD Protocollo di controllo: DMX512 Configurazione controllo: Avanzata 13ch /Base 8ch Sistema ottico Dimmer: 0-100% Strobo: 0-20Hz Messa a fuoco: Messa a fuoco manuale Prisma: Prisma a 3 facce Movimento Pan: 540° Tilt: 270° Risoluzione Pan/Tilt: 16 bit Speciale: Blackout movimento Pan / Tilt, Intervalli di Pan & Tilt selezionabili dall'utente, 540°/360°/180°, Inverti movimento Pan / Tilt Gobo & Colori Gobo: 2 gobo in vetro + 5 gobo in metallo (sostituibili) Funzioni gobo: Effetto flusso gobo, scuotimento gobo Rotazione: Bi-direzionale Diametro interno del Gobo: 20mm Diametro esterno del gobo: 24mm Colori: 8 filtri dicroici + bianco Funzioni colore: Colori suddivisi, Effetto di scorrimento arcobaleno Fisico Colore: Bianco Alloggiamento: Metallo & Plastica con ritardante di fiamma plastic Collegamento fari: Ingresso/uscita dati XLR, ingresso/uscita corrente IEC Dimensioni (WxDxH): 210 x 225 x 340 mm Peso: 5.6 kg Certificazione e Sicurezza Certificazione: CE Temperatura ambiente massima: 40°C