



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e  
Telegram  
Servizio clienti: info@effebimegastore.it  
Post vendita: info@effebimegastore.it  
Skype: effebimegastore

[Cablaggi - Connettori - Cavo - Elettrico - Alimentazione](#) › [Connettori di Alimentazione](#)



**Euro 9,07**

**Connettore Ilme Maschio 6 Poli Insert Male  
squich**

**Codice: 90705SQ**



**Marchio:**

**EAN/UPC: 90705SQ**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 3**

#### Descrizione

Connettore Frutto Ilme Maschio 6 Poli Insert Squich Dap Audio 90705SQ

Per ottimizzare la connessione delle componenti elettriche in modo pratico, ILME ha sviluppato la serie di connettori prese CSH - squich -, che si distingue per la semplicità non solo in fase di assemblaggio ma anche in fase di utilizzo. La serie CSH (con collegamento a molla sotto tensione con la gabbia ed elementi di imbullonatura del dispositivo) rappresenta quindi il progresso coerente della serie CSE (con collegamento a molla sotto tensione con la gabbia ) e offre i seguenti vantaggi.

Connessione semplice senza attrezzi, risparmio di tempo rispetto a un'installazione tradizionale (operazioni di avvvitamento e messa della molla sotto tensione), distinzione ottica dei contatti delle canaline non ancora collegate, connessione da canaline fino a 2.5 mm? con o senza venatura a tubetto isolante, alta resistenza alle vibrazioni, già cablata. A ogni camera di contatto viene assegnato un elemento del dispositivo di imbullonatura. Se questo dispositivo di imbullonatura viene premuto, il morsetto della molla di tensione della gabbia adeguata si chiude e viene realizzato un collegamento corretto con la canalina..

Gli elementi del dispositivo di imbullonatura sono colorati rispetto al resto della struttura e non vengono premuti verso basso in caso di fornitura. Dopo che è stata eseguita questa operazione, l'integrazione nel corpo dell'inserto del contatto è completa. La serie di connettori spine CSH - squich - offre quindi un modo semplice, rapido e tecnico di alta qualità per eseguire i vostri collegamenti. Nel caso in cui sia necessario allentare una canalina, sarà possibile aprire gli elementi di imbullonatura tramite l'uso di un normale cacciavite (0.5 x 3,5mm). Semplice, no? Il cacciavite viene introdotto nell'apertura del dispositivo di imbullonatura e premuto verso il basso - la chiave e il morsetto della molla di tensione della gabbia si sollevano e il gioco è fatto. Gli inserti del contatto CSH sono adatti a tutti i tipi di applicazione, da -40°C a +125°C e sono disponibili nelle seguenti dimensioni: Specifications • Disponibile come 6P, 10P, 16P e 24P • Sistema senza viti. • Si adatta a tutte le scatole Ilme e può essere usato con sistemi multi-connettore esistenti • 16A, 500V • IP20 senza scatola • IP65, IP66 o IP68 a seconda del telaio usato • Adatto per cavi da 0,14 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup> • Temperatura ambiente da -40°C a +125°C

