



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) › [Processori - Crossover - Matrici](#)



Euro 245,59

**Processore Crossover 2 In 6 Out DCP-26 MKII
Digital Cross Over DAP Audio D2084**

Codice: D2084



Marchio:

EAN/UPC: D2084

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 3

Descrizione

Processore Crossover 2 In 6 Out DCP-26 MKII Digital Cross Over DAP Audio D2084

Il dispositivo DCP-26 MKII è un gestore di altoparlanti digitali estremamente completo con 2 ingressi e 6 uscite. Anche se non siete tecnici del suono riuscirete a configurare con facilità questa unità grazie al software in dotazione che funziona tramite interfaccia USB. Dispone di 5 PEQ su ingressi e uscite oltre che di vari tipi di filtri per gestire qualsiasi tipo di cassa o impianto di casse. Il dispositivo è inoltre dotato di tutte le funzioni necessarie, quali ad esempio inversione di fase, limitatori e delay. Dei chiari indicatori di ingresso e uscita, congiuntamente al display LCD, offrono tutte le informazioni necessarie per una comoda visualizzazione. Il dispositivo DCP-26 MKII è la soluzione ideale per PA, line array e impianti audio oltre che per reti di distribuzione audio. Specifications DSP: Velocità di campionamento: 48 kHz, 64 bit NXP (Philips) DSP EQ in ingresso a 5 bande: Selezioni EQ: Allpass, Bell, High Shelf, Low Shelf, Notch Selezione frequenza EQ: da 20 a 20,000 Hz con intervallo di 1 Hz su tutti gli Equalizzatori Delay: Delay potenza: Indipendente dal canale da 0 a 8 mS EQ in uscita a 5 bande: Selezioni EQ: come l'ingresso Tipo: Low Shelf 6, Low Shelf 12, High Shelf 6 e High Shelf 12 Crossover: Tipi: Linkwitz Riley, Bessel e Butterworth Piste: 6, 12, 18, 24 dB/ottava Frequenze di crossover: da 20 a 20,000 in 1 Hz intervalli di ottava Limitatore: Punti di soglia: da -20 a +20 dBu a intervalli di 0,5 dB Tempo di presa: limitatore di tempo attacco zero Tempi di rilascio: 1 = più breve, 100 = lungo senza fine, a intervalli di 1. Miscellanea: Archiviazione di memoria: 50 preset per l'utente Mute (Disattiva audio): Tutti i canali di output possono essere disattivati singolarmente Display: 2x 16 caratteri matrice di punti Latenza: 1,27 mS Interfaccia USB: Indietro Alimentazione: 6V CC Consumo di corrente: 4 Watt Interruttore di alimentazione: Indietro Misurazioni: 483 x 155 x 44 mm Accessori: Alimentatore di corrente, cavo USB, software DSP

© 2024 EffèBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213