



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [21" Pollici 54 Cm](#)



Euro 688,08

**ALTOPARLANTE WOOFER 21" POLLICI
54 Cm 1700 Watt 8 Ohm 21 SW 115 B&C
Speakers**

Codice: 21SW115-8



Marchio:

EAN/UPC: 21SW115-8

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 15

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 21" POLLICI 54 Cm 1700 Watt 8 Ohm 21 SW 115 B&C Speakers
21SW115 3400 W continui potenza programma 116 millimetri (4,5 in) divisi avvolgimento bobina di rame Risposta 1000 Hz - 33 97 dB di sensibilità 60 millimetri di picco-picco escursione prima danni Magnete in neodimio permette un fattore molto elevata forza e escursione lineare Doppia ragno silicone con il rispetto ottimizzata Ventilata divario bobina per la compressione di potenza ridotta Anello di demodulazione in alluminio per molto bassa distorsione Specificazioni Diametro nominale 530 millimetri (21.0 in) Impedenza nominale 4 Ω Impedenza minima 4.2 Ω Gestione della potenza nominale * 1700 W Trasporto continuo potere * 3400 W Sensibilità (1W / 1m) * 97.0 dB Intervallo di frequenze 33-1000 Hz Diametro bobina mobile 116 millimetri (4,5 in) Materiale Winding Rame Materiale Ex Fibre di vetro Profondità Winding 34 millimetri (1.34 in) Profondità gap magnetica 14 mm (0,55 in) Densità di flusso 1.15 T Design Forma Surround Rotolo Triple Forma a cono Radiale Materiale Magnet Neodimio All'interno Slug Ragno Doppio silicone Progettazione Pole T-Pole Woofer trattamento cono TWP impermeabili Both Sides Recinzione consigliato 250.0 dm 3 (8.83 ft 3) Sintonizzazione consigliato 32 Hz Parametri * Fs 33 Hz Re 3.6 Ω Qes 0.37 Qms 7.7 Qts 0.36 Vas 278,0 dm 3 (9,7 ft 3) Sd 1680,0 centimetri 2 (260,4 in 2) η_0 2,6% Xmax 14,0 millimetri Variabile-x 15,0 millimetri Mms 335 g Bl 24.8 t $\times$ m Le 1.7 mH EBP 89 Hz Montaggio e Spedizioni Diametro esterno 547 millimetri (21,5 in) Diametro del cerchio Bolt 527 millimetri (20,7 in) Diametro ritaglio Baffle 508,0 millimetri (20,0 in) Profondità 250 millimetri (9,9 in) Lo spessore della flangia e guarnizione 14 mm (0,53 in) Portata d'aria occupato da autista 15.0 dm 3 (0.53 ft 3) Peso netto 14.0 kg (30.8 lb) Unità di spedizione 1 Peso della Spedizione 16,4 kg (£ 36,1) Scatola Spedizione 590x590x300 mm (23.1x23.1x11.8 in)