Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 2410,00

PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON EQ EQUALIZZATORE 3 BANDE MONO NEVE 1073SPX

Codice: 1073SPX

Marchio:

EAN/UPC: 1073SPX

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 5

Descrizione
La qualità è leggendaria. Progettato e costruito in Inghilterra, il moderno 1073SPX viene prodotto secondo le specifiche esatte dell'originale con componenti abbinati per garantire che il suono rimanga fedele. Il 1073SPX ha un preamplificatore di microfono di classe Neve 1073 ® Classe A, con EQ a 3 bande (HF fisso più due bande commutabili con capacità di taglio / aumento) e filtro passa-alto, che aggiunge calore e profondità alle registrazioni, mette in risalto l'ambiente sottile, mantiene posizionamento spaziale e cattura un'immagine più precisa - incarnando, pensa molti ingegneri e produttori, l'essenza del suono autentico di Neve. Basandosi sulle caratteristiche del modulo classico Neve 1073 ® , il 1073SPX introduce funzionalità extra con ingresso DI integrato, alimentazione phantom, funzione di inserimento selezionabile, misuratori di livello, controllo del livello di uscita e connettori di ingresso frontale per un collegamento facile e diretto di microfoni e strumenti. L'unità 1U rack da 19 ”include un alimentatore multi-tensione esterno Un modulo I / O digitale opzionale può essere inserito nella 1073SPX e fornisce la connettività digitale AES e FireWire a una gamma di frequenze di campionamento. I convertitori di livello Mastering sono utilizzati e la semplice configurazione e la convenienza della connettività digitale rendono il 1073SPX il front-end ideale per catturare le migliori registrazioni possibili
Caratteristiche Preamplificatore microfonico / amplificatore EQ autentico Neve 1073 ® , in un unico contenitore da 1U 19 ”per montaggio su rack Trasformatori esclusivi Neve Marinair ™ utilizzati su stadi di input e output Pratiche connessioni per gli ingressi Mic, Line e DI sulla parte anteriore dell'unità, con collegamenti di ingresso microfono / linea commutabili sul retro dell'unità Potere Phantom + 48 V commutabile, impedenza Hi / Lo, pad da -20 dB e DI ground lift sul palco di ingresso Fase commutabile e EQ in / out La funzione Inserisci loop di invio e ritorno consente di collegare facilmente apparecchiature esterne alla catena audio 1073SPX, come limitatori / compressori mono; Pre-EQ insert send / return - una mandata a livello di linea è disponibile dallo stadio di uscita del preamplificatore microfonico e un ritorno appena prima della fase EQ Post-EQ insert send / return - un send a livello di linea è disponibile dallo stadio post-EQ e un ritorno appena prima dello stadio di output principale Indicatore di livello del segnale LED a 7 stadi - può mostrare il livello del livello ingresso mic / line / DI, livello stadio EQ o livello stadio uscita fino a + 24dB Controllo del livello di uscita PSU multi-tensione esterna Modulo I / O

digitale opzionale

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213