



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e  
Telegram  
Servizio clienti: info@effebimegastore.it  
Post vendita: info@effebimegastore.it  
Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) > [Processori di Dinamica - Compressori - Gate](#)



**Euro 5400,00**

**COMPRESSORE/LIMITER STEREO  
MASTERING TUBE-TECH SMC 2B**

**Codice: TUSMC2B**



**Marchio:**

**EAN/UPC: TUSMC2B**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 5**

#### Descrizione

**TUBE-TECH SMC 2B (M) Descrizione** Il compressore multifrequency TUBE-TECH SMC 2B dispone di tre compressori stereo indipendenti. Combinando l'effetto di un ampio controllo a 3 bande di banda con la compressione individuale delle tre bande, crea una magia pura, specialmente sul mix mix principale, ma anche su submix come bussolle a tamburo, gruppi strumenti e singole tracce. Il SMC2B è uno dei pochi elaboratori audio, che è molto difficile da superare anche dopo un breve test di ascolto e tenderebbe a rimanere sempre inserito per via del colore e della dinamica che può aggiungere al tuo materiale di origine. Prova a mescolare e sentire la magia che nessun altro compressore può consegnare! Per uso Live, SMC2B sta aggiungendo qualità e musicalità ai migliori atti di turno. Come funzionalità di bonus extra, SMC2B può essere utilizzato anche per risolvere / eliminare fastidiose frequenze nei bassi, nelle voci, ecc. Può anche essere impostato come un d-esser. SMC2B può essere molto efficace quando registra vocalisti molto dinamici senza dover spendere ore a risolvere i problemi dopo la registrazione. Il SMC 2B è uno degli strumenti audio più creativi e musicali disponibili e un favorito per tutti gli innumerevoli ingegneri del suono in tutto il mondo.

**Caratteristiche Tecniche SMC 2B** Il design del compressore a banda multifunzionale a tutto il mondo Elementi di riduzione ottica di distorsione ottica Risposta in frequenza: @ -3 dB: da 5 Hz a 60 kHz Rumore basso: guadagno 60 dB a 10 kHz Tre bande per canale con frequenze di crossover variabili Soglia variabile, rapporto, attacco e rilascio per tutti e tre le bande Guadagno di uscita master: Off a +10 dB Controllo di bilanciamento (+/- 1,5 dB) Il display di un LED mostra la compressione Relè in / out senza scatto Potenziometri di plastica conduttiva Controllo del guadagno per ogni banda Interruttori placcati oro (SMC 2BM Le uscite e le uscite sono trasformate equilibrate e completamente galleggianti

© 2024 EffèBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213