



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [12" Pollici 32 Cm](#)



Euro 336,72

**ALTOPARLANTE WOOFER NEODIMIO 12"
POLLICI 32 Cm 500 Watt 8 Ohm 12 BG 76
B&C Speakers**

Codice: 12BG76-8



Marchio:

EAN/UPC: 12BG76-8

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 6

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER NEODIMIO 12" POLLICI 32 Cm 500 Watt 8 Ohm 12 BG 76 B&C Speakers

Capacità di alimentazione del programma continuo da 1000 W Bobina di rame da 76 mm (3 pollici) 45 - 1000 Hz di risposta
Sensibilità di 92 dB Magnete al neodimio ottimizzato per FEA Doppio spider in silicone con conformità ottimizzata Gomito
della bobina mobile ventilato per una ridotta compressione di potenza specificazioni specificazioni Diametro nominale 320
mm (12,0 pollici) Impedenza nominale 8 Ω Impedenza minima 6,5 Ω Nominal Power Handling 1 500 W Gestione di potenza
continua 2 1000 W Sensitivity 3 92,0 dB Intervallo di frequenze 45 - 1000 Hz Voice Coil Diameter 76 mm (3,0 in) Materiale di
avvolgimento Rame Materiale precedente Fibra di vetro Profondità di avvolgimento 25,0 mm (0,98 pollici) Profondità gap
magnetico 11,5 mm (0,45 in) Densità del flusso 1,25 T Design Forma Surround rotolo Forma di cono Radiale Materiale
magnetico Neodimio all'interno di lumaca Ragno Doppio silicone Polo Design T-Pole Trattamento cono Woofer TWP
impermeabile su entrambi i lati Enclosure consigliata 40.0 dm³ (1.41 ft³) Tuning consigliato 42 Hz Parameters 4 Frequenza di
risonanza 44 Hz Ri 5,4 Ω QES 0.44 qms 5.9 Qts 0.41 Vas 32.0 dm³ (1.13 ft³) Sd 522,0 cm² (80,91 in²) η_0 0,65% Xmax 9,5
mm variabile-x 14,0 mm Mms 148,0 g Bl 22,7 Txm Le 1,1 mH EBP 100 Hz Montaggio e informazioni sulla spedizione
Diametro complessivo 315 mm (12,4 pollici) Bolt Circle Diameter 298 mm (11.73 in) Diametro del ritaglio del deflettore
284,0 mm (11,18 in) Profondità 159 mm (6,26 in) Flangia e spessore della guarnizione 14 mm (0,55 in) Volume d'aria
occupato dal conducente 2,0 dm³ (0,07 ft³) Peso netto 5,0 kg (11,02 libbre) Unità di spedizione 1 Peso della Spedizione 5,9
kg (13,01 lb) Scatola di spedizione 360x360x200 mm (14.17x14.17x7.87 in)

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213