Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 574,62

ALTOPARLANTE WOOFER 15” POLLICI 38 Cm 1600 Watt 4 Ohm 15 SW 115 B&C Speakers

Codice: 15DS115-4

Marchio:

EAN/UPC: 15DS115-4

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 13

Descrizione
ALTOPARLANTE WOOFER 15” POLLICI 38 Cm 1600 Watt 4 Ohm 15 SW 115 B&C Speakers
Caratteristiche principali Capacità di alimentazione del programma continuo 3200 W Bobina mobile in alluminio a quattro strati da 116 mm (4,5 pollici) Risposta 35 - 1000 Hz 96 dB di sensibilità Escursione picco-picco di 60 mm prima del danno Il magnete al neodimio consente un fattore di forza molto alto e un'escursione lineare Doppio spider in silicone con conformità ottimizzata Gomito della bobina mobile ventilato per una ridotta compressione di potenza Anello demodulato in alluminio per una bassissima distorsione parametri specificazioni Diametro nominale 380 mm (15,0 in) Impedenza nominale 4 Ω Impedenza minima 4,8 Ω Nominal Power Handling1 1600 W. Gestione di potenza continua2 3200 W Sensitivity3 96,0 dB Intervallo di frequenze 35 - 1000 Hz Voice Coil Diameter 116 mm (4,5 in) Materiale di avvolgimento Alluminio Materiale precedente Fibra di vetro Profondità di avvolgimento 40,0 mm (1,57 pollici) Profondità gap magnetico 14,0 mm (0,55 in) Densità del flusso 0,8 T Design Forma Surround Triple Roll Forma di cono Radiale Materiale magnetico Neodimio all'interno di lumaca Ragno Doppio silicone Polo Design T-Pole Trattamento cono Woofer TWP impermeabile su entrambi i lati Enclosure consigliata 80,0 dm3 (2,83 ft3) Tuning consigliato 40 Hz Parameters4 Frequenza di risonanza 34 Hz Ri 3,2 Ω QES 0,17 qms 4.7 Qts 0.16 Vas 83.0 dm3 (2.93 ft3) Sd 855,0 cm2 (132,53 in2) η_0 1,9% Xmax 16,5 mm variabile-x 14,0 mm Mms 273,0 g Bl 33,6 Txm Le 3,2 mH EBP 200 Hz Montaggio e informazioni sulla spedizione Diametro complessivo 393 mm (15,47 pollici) Bolt Circle Diameter 375 mm (14.76 in) Diametro del ritaglio del deflettore 354,0 mm (13,94 in) Profondità 199 mm (7,83 in) Flangia e spessore della guarnizione 15 mm (0,59 in) Volume d'aria occupato dal conducente 7,0 dm3 (0,25 ft3) Peso netto 11,6 kg (25,57 lb)

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213