Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp
Servizio clienti: info@readingmusic.it
Post vendita: info@readingmusic.it

Euro 799,00

EQ EQUALIZZATORE PASSIVO CLONE CULTEC WARM AUDIO EQP WA

Codice: EQPWA

Marchio:

EAN/UPC: EQPWA

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 7

Descrizione
L'EQP-WA è una ri-creazione dell'equalizzatore valvolare più famoso nella storia dello studio, il ”Pultec EQP-1A”. L'aspetto e la sensibilità dell'EQP-WA non si abbinano solo alle classiche unità Pultec, ma la qualità sonora è stata attentamente considerata utilizzando componenti di fascia alta come trasformatori CineMag e tubi premium. Questo Tube EQ completamente discreto può attirare euforici effetti sonori da qualsiasi traccia e portare una brillantezza e una lucentezza a mix che è quasi impossibile ottenere all'interno della scatola. Siamo orgogliosi di aver ridefinito nuovamente lo standard del settore portando sul mercato un equalizzatore di livello professionale a un prezzo che è altrettanto notevole di quello dell'unità.
Caratteristiche Principali Utilizza trasformatori CineMag USA di input e output di alta qualità. Tube Equalizer basato sul classico ”Pultec” EQP-1A. Tubi premium ad alta tensione 12AX7 e 12AU7. Sezione EQ dell'induttore CineMag. La sezione EQ è bypassabile - il segnale passa ancora attraverso i tubi e i trasformatori per effetto riscaldamento. Nessuna perdita di inserzione - perdita ripristinata dall'amplificatore a valvole. Ingressi bilanciati per trasformatore XLR e TRS. Uscite bilanciate per trasformatore XLR e TRS. Risposta in frequenza piatta da 20 Hz a 50 kHz. I controlli Boost e Cut possono essere usati simultaneamente per l'effetto di fase. Aumento della bassa frequenza: 20, 30, 60, 100, 200, 400, 800 Hz - 12 db. Taglio a bassa frequenza: 20, 30, 60, 100, 200, 400, 800 Hz - 18 db. Boost ad alta frequenza - 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16 kHz - 18 db. Taglio ad alta frequenza - 3, 4, 5, 10, 20 kHz - 14 db. 5 punti di frequenza aggiunti per una maggiore flessibilità. Ingresso di alimentazione IEC 115/230 volt commutabile. Dimensioni: 19 x 3,5 x 6 pollici - 2RU montabili su rack.

© 2025 Reading Music Srl. All Rights Reserved. P.Iva: 07431010482 - C.F.: 07431010482