



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) > [Preamplificatori Microfonici](#)



Euro 1499,00

**PREAMPLIFICATORE MICROFONICO 4
CANALI WARM AUDIO WA 412**

Codice: WA412



Marchio:

EAN/UPC: WA412

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 7

Descrizione

WA-412 offre 4 canali di preamplificatori classici per console americane in un elegante design 1RU. Questo stile di preamplificatore viene spesso definito "il suono di Rock n 'Roll" per la sua BIG bassa incisiva e la parte superiore aperta liscia. Il rapporto prezzo / prestazioni della WA-412 è quasi imperscrutabile per l'esperto ingegnere di studio che ha probabilmente pagato molto di più per i preamplificatori di questo stile durante la loro carriera. Dotato di opamp incassati a 6 pin completamente separati e trasformatori di ingresso e uscita Altran USA personalizzati, WA-412 non lascia nulla a desiderare. Se stai cercando più canali di tono di classe mondiale in un pacchetto economico, WA-412 è la scelta giusta per te. Caratteristiche Principali Preamplificatore microfonico a 4 canali + strumento DI Topologia dei componenti a foro passante completamente discreto, accoppiato Altran USA su misura, trasformatori di input e output premium Amplificatore operativo discreto X520 in ogni canale, inserito per comodità. Può essere sostituito dall'utente con la maggior parte degli amplificatori operazionali discreti a 6 pin per diversi gusti e toni 65db di guadagno Ingressi - Microfono XLR e strumento attivo 2Meg ohm HI-Z Uscite - Trasformatore bilanciato XLR e TRS Impedenza di ingresso del pulsante TONE - Passa da 600 ohm a 150 ohm (influisce sul tono di entrambi gli ingressi microfono e HI-Z) -20db pad - supporta sia gli input DI del microfono e dello strumento Rumorosità: <-90 dB (nominale) Risposta in frequenza: da 20 Hz a 20 KHz <+/- 0,25 dB (pulsante TONE fuori), da 20 Hz a 20 KHz +/- 2 dB (pulsante TONE in) Potenza phantom +48 volt Misurazione LED Manopola di regolazione dell'output per un controllo preciso del livello e la modellazione del tono Alimentazione interna (cavo IEC a 3 pin con messa a terra)

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213