



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebim Megastore.it
Post vendita: info@effebim Megastore.it
Skype: effebim Megastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [2" Pollici 2.6 Cm](#)



Euro 46,00

**ALTOPARLANTE WOOFER CELESTION
AN2775 2 Pollici 20W 8 ohm**

Codice: AN2775



Marchio:

EAN/UPC: T5820

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 1

Descrizione

Altoparlanti al neodimio a gamma completa compatti e leggeri Tecniche avanzate di analisi agli elementi finiti utilizzate per la modellazione acustica, meccanica ed elettromagnetica Ideale per applicazioni come array di linee portatili in cui viene utilizzato il fronte d'onda controllato attivamente (beam steering) Offre una dispersione più ampia a frequenze più elevate rispetto a molti driver equivalenti compatti e full-range sul mercato Telaio appositamente progettato per il massimo movimento dell'aria libera, con telaio di montaggio quadrato per facilitare l'accoppiamento ravvicinato di più unità Il cono in alluminio rigido e leggero rimane rigido alle frequenze più alte, offrendo una risposta più fluida nella banda di ascolto critica La circonferenza dell'elastomero a mezzo rollio fornisce smorzamento per risonanze indesiderate e controllo di centratura prolungato agli estremi dell'escursione Progettato per resistere agli agenti atmosferici per applicazioni esterne Specifiche generali Diametro nominale 70 millimetri / 2.75in Potenza nominale 120Wrms Impedenza nominale 8Ω Sensibilità 284dB Intervallo di frequenze 160Hz-20kHz Diametro bobina vocale 20mm / 0.75in Tipo di telaio ABS rinforzato con vetro Tipo di magnetoneodimio Materiale della bobina vocale Rame rotondo Materiale precedente poliimmide Cono avvolgimento della bobina vocale 6mm / 0.24in Piccoli parametri del segnale D60mm / 2,36 Sd28,27 cm2 / 4,38 pollici 2 Fs150Hz Mms1.83g / 0,06 once qms12.21 QES1.67 Qts1.47 Ri5.20Ω Vas0,58lt / 0,020ft 3 BI2.43Tm Cms0,51 millimetri / N Informazioni di montaggio Profondità complessiva 45 millimetri / 1.8in Dimensione complessiva 71,3 x 71,3 mm / 2,8 pollici x 2,8 pollici Diametro di ritaglio 66,1 millimetri / 2.6in adattamento 4 fori M4 Montaggio della gamma PCD82 millimetri / 3.2in Unità di peso 100g / 3,53 once