Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 260,00

ALTOPARLANTE WOOFER COASSIALE CELESTION FTX1225 8 Pollici 300W 8 ohm

Codice: FTX1225

Marchio:

EAN/UPC: T5911

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 7

Descrizione
Altoparlante coassiale da 12 ”con 300Wrms (standard AES) per la gestione della potenza e una sensibilità di 97dB Risposta in frequenza dell'intervallo completo: 50 - 20.000 Hz Il gruppo di magneti in ferrite ottimizzato FEA (Finite Element Analysis) agisce come motore comune per entrambi i driver LF e HF con conseguente maggiore coerenza Il robusto chassis in alluminio fuso è progettato per ridurre al minimo i riflessi indesiderati, riducendo ulteriormente la distorsione acustica L'anello di demodulazione riduce la modulazione del flusso, riducendo al minimo la distorsione elettromagnetica Bobina da 2,5 ”rivestita in alluminio rivestita in rame avvolta su fibra di vetro ad alta temperatura
Specifiche generali Dimensione305 millimetri / 12in Potenza nominale 1300Wrms Impedenza nominale8? Sensibilità 297dB Intervallo di frequenze50-4000Hz Diametro bobina vocale64 millimetri / 2.5in Tipo di telaioFusione di alluminio Tipo di magneteferrite Peso del magnete2,3 kg / 81 oz Materiale della bobinaAlluminio rivestito di rame Materiale precedenteFibra di vetro Cono materialeCarta caricata Kevlar Materiale surroundPanno sigillato Sospensionesingolo Xmax 34mm / 0.16in Gap depth8mm / 0.31in Larghezza di avvolgimento della bobina vocale16 millimetri / 0.62in Piccoli parametri del segnale D0.26m / 10.24in Fs47.8Hz Mms49.44g / 1,95 once qms5,714 QES0,409 mmd42.52g / 1,5 once Qts0.382 Ri5.35? Vas89.55lt / 3.16ft3 BI13.94Tm Cms 0,224 millimetri / N Rms2.59kg / s Le (a 1kHz)0.78mH Specifiche generali: HF Potenza nominale¹60 Wrms Impedenza nominale8? Sensitivity²104dB Intervallo di frequenze1000-20,000Hz Min. Consigliato crossover (12dB / oct)2000Hz Diametro bobina vocale45 millimetri / 1.75in Diaframma e materiale surroundpoliimmide Informazioni di montaggio Profondità complessiva163 millimetri / 6.42in Diametro di ritaglio286 millimetri / 11.26in Dimensioni dello slot di montaggio7.5x6.5mm / 0.29x0.26in Numero di slot di montaggio8 Montaggio della gamma PCD298-304mm / 11.70-11.97in Unità di peso5.9kg / 13.0lb

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213