



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti Woofer Coassiali - Coaxiali](#) > [12" Pollici 32 Cm](#)



Euro 265,00

**ALTOPARLANTE WOOFER COASSIALE
CELESTION TF1225CX 12 Pollici 250W 8
ohm (senza Crossover)**

Codice: TF1225CX



Marchio:

EAN/UPC: T5677

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 6

Descrizione

Driver da 12" con altoparlante coassiale con risposta da 40-18.000 Hz Potenza 250Wrms (standard AES) e sensibilità di 97dB Bobina da 2,5" in rame ad alta temperatura avvolta su polimide per una maggiore affidabilità Driver LF in ferrite con telaio in acciaio stampato robusto e affidabile Driver a compressione al neodimio compatto e leggero - copertura nominale di 80° Specifiche generali Dimensione 305 millimetri / 12in Potenza nominale 1250Wrms Impedenza nominale 8Ω Sensibilità 297dB Intervallo di frequenze 40-4000Hz Diametro bobina vocale 64 millimetri / 2.5in Tipo di telaio Acciaio stampato Tipo di magneteferrite Peso del magnete 1.2kg / 42 oz Materiale della bobina Rame rotondo Materiale precedente poliimide Cono materiale Carta caricata Kevlar Materiale surround Panno sigillato Sospensione singolo Xmax 32,5mm / 0.098in Xmax 45 millimetri / 1.75in Gap depth 8mm / 0.31in Larghezza di avvolgimento della bobina vocale 13 millimetri / 0.51in Piccoli parametri del segnale D0.26m / 0.24in Fs 71.4Hz Mms 49.68g / 1,75 once qms 3.824 QES 0.480 mmd 42.76g / 1,51 once Qts 0.426 Ri 5.57? Vas 39,91lt / 1,41ft³ BI 6.08Tm Cms 0,10 millimetri / N Rms 5.83kg / s Le (a 1kHz) 0.23mH Specifiche generali: HF Potenza nominale 175Wrms Impedenza nominale 8Ω Sensitivity 110dB Intervallo di frequenze 1200-18,000Hz Min. Consigliato crossover (12dB / oct) 2200Hz Tipo di magneteneodimio Diametro bobina vocale 45 millimetri / 1.75in Diaframma e materiale surround Film di PETP Informazioni di montaggio Diametro 309 millimetri / 12.2in Profondità complessiva 172 millimetri / 6.77in Diametro di ritaglio 286 millimetri / 11.20in Dimensioni dello slot di montaggio Ø7.9mm / 0.31in Numero di slot di montaggio 4 Montaggio della gamma PCD 297 millimetri / 11.69in Unità di peso 4,6 kg / 10.1lb

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213