



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Diffusori Finali Amplificatori Installazione e Chiese 100V](#) › [Sistemi radio per Installazioni](#) › [Kit Radiomicrofoni Completi Palmari - Headset - Lavalier](#)



Euro 1075,00

**RADIOMICROFONO DIGITALE
COMPLETO DI TRASMETTITORE A
MANO CON CAPSULA A CONDENSATORE
SUPER-CARDIOIDE MME 865-1 E
RICEVITORE FISSO TRUE DIVERSITY
FREQUENZA 1,9GHZ SENNHEISER SL
HANDHELD SET DW 3 EU R**

Codice: 505888



Marchio:

EAN/UPC: 505888

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 0

Descrizione

Il set SL Handheld include il trasmettitore portatile, il ricevitore stazionario e tutto ciò che è necessario utilizzare o installare. Viene fornito con la capsula del condensatore MME 865 - quindi non solo una capsula, ma la migliore capsula per il parlato. Tutti i set sono inoltre dotati di accumulatori ricaricabili con un'autonomia fino a 15 ore. L'accupack è anche USB ricaricabile, il cavo è nella scatola, la presa USB è presumibilmente ad un passo da te. I due tipi di set sono Set Rackmount (versione -R), forniti con tutto il necessario per il montaggio su rack, o Case Set (versione -C), in una custodia da trasporto - senza rack, se non si desidera installare il ricevitore.

Caratteristiche Frequenza automatica e gestione delle interferenze Capsula microfono condensatore ottimizzata per il parlato Interfaccia utente chiara e facile da usare Tempo di funzionamento lungo (fino a 15 ore) Gestione energetica avanzata e ricaricabili agli ioni di litio Crittografia sicura AES a 256 bit Controllabile da remoto Cosa c'è nella scatola? DW Handheld SL Capsula MME 865 BA 10 batteria ricaricabile Case o GA 4 Kit per montaggio su rack e custodia Dati tecnici Risposta in frequenza Da 20 a 20.000 Hz Livello di pressione sonora (SPL) 152 dB THD, distorsione armonica totale tip. 0,1% Principio del trasduttore Condensatore Consumo di energia 350 mA Rapporto segnale-rumore > 90 dB (A) Potenza di uscita RF adattivo, fino a 250 mW (specifico per paese) Tempo di operatività Accupack: tip. 15 ore Tempo di operatività Batterie: tip. 10 ore Alimentazione elettrica 12 V DC Connettore dell'antenna 2 x reverse SMA Livello di uscita audio (bilanciato) max. -18 dBu, tip. -24 dBu Livello di uscita audio (non bilanciato) max. +6 dBu Gamma dinamica > 120 dB (A) Intervallo di frequenze Eu: da 1.880 a 1.900 MHz Intervallo di frequenze Usa: da 1.920 a 1.930 MHz Intervallo di frequenze Brasile: da 1.910 a 1.920 MHz Intervallo di frequenze Taiwan: da 1.880 a 1.895 MHz Intervallo di frequenze Giappone: da 1.893 a 1.906 MHz sensibilità 1,6 mV / Pa Tassi di campionamento 24 bit / 48 kHz Connessione Uscita audio: XLR 3M Uscita audio: 2x RCA Connessione Rete: RJ 45
