



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
 +39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
 Servizio clienti: info@effebimegastore.it
 Post vendita: info@effebimegastore.it
 Skype: effebimegastore

[Diffusori Finali Amplificatori Installazione e Chiese 100V](#) › [Sistemi radio per Installazioni](#) › [Kit Radiomicrofoni Completi Palmari - Headset - Lavalier](#)



Euro 1355,00

**RADIOMICROFONO DIGITALE
 COMPLETO DI TRASMETTITORE DA
 TASCA E MICROFONO HEADSET
 PANORAMICO SL HEADMIC-1 SB E
 RICEVITORE FISSO TRUE DIVERSITY
 FREQUENZA 1,9GHZ SENNHEISER SL
 HEADMIC SET DW 3 EU R**

Codice: 505887



Marchio:

EAN/UPC: 505887

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 0

Descrizione

Il set Headmic viene fornito con il nuovissimo microfono Headmic 1 con condensatore SL, il trasmettitore Bodypack, il ricevitore stazionario e tutto da usare o installare. SL Headmic 1 è molto elegante, robusto e ha un peso di soli 7 g senza cavo. Il design nero e argento scompare quasi nell'ambiente pur offrendo le migliori prestazioni sonore. Tutti i set sono inoltre dotati di accumulatori ricaricabili con un'autonomia fino a 15 ore. L'accupack è anche USB ricaricabile, il cavo è nella scatola, la presa USB è presumibilmente ad un passo da te. I due tipi di set sono Set Rackmount (versione -R), forniti con tutto il necessario per il montaggio su rack, o Case Set (versione -C), in una custodia da trasporto - senza rack, se non si desidera installare il ricevitore.

Caratteristiche Ottima intelligibilità del parlato Eccezionale qualità del suono, omnidirezionale Aspetto elegante e discreto Telaio in metallo estremamente leggero ma robusto Frequenza automatica e gestione delle interferenze Presa jack da 3.5 mm bloccabile Crittografia sicura AES a 256 bit Cosa c'è nella scatola? SL Headmic 1 SL Bodypack DW SL Rack Receiver DW BA 30 batteria ricaricabile Case o GA 4 Kit per montaggio su rack e custodia Dati tecnici Risposta in frequenza Da 20 a 20.000 Hz THD, distorsione armonica totale tip. 0,1% Principio del trasduttore condensatore Consumo di energia 350 mA Modello di ritiro omnidirezionale Impedenza nominale 1 k Ω Livello di rumore equivalente 27 dB Livello massimo di pressione sonora (passivo) 143 dB Potenza di uscita RF adattivo, fino a 250 mW (specifico per paese) Alimentazione elettrica 12 V DC Connettore dell'antenna 2 x reverse SMA Consumo attuale circa. 240 mA Livello di uscita audio (bilanciato) max. -18 dBu, tip. -24 dBu Livello di uscita audio (non bilanciato) max. +6 dBu Gamma dinamica > 120 dB (A) Intervallo di frequenze Eu: da 1.880 a 1.900 MHz Intervallo di frequenze Usa: da 1.920 a 1.930 MHz Intervallo di frequenze Brasile: da 1.910 a 1.920 MHz Intervallo di frequenze Taiwan: da 1.880 a 1.895 MHz Intervallo di frequenze Giappone: da 1.893 a 1.906 MHz Tensione di esercizio (stand alone) 4,5 - 15 V Sensibilità RF <-90 dBm Sensibilità in campo libero 5 mV / Pa $\pm$ 2,5 dB (a 1 kHz) Tassi di campionamento 24 bit / 48 kHz Connessione Uscita audio: XLR 3M Uscita audio: 2 x RCA Connessione Rete: RJ 45

