



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e  
Telegram  
Servizio clienti: info@effebimegastore.it  
Post vendita: info@effebimegastore.it  
Skype: effebimegastore

[Diffusori Finali Amplificatori Installazione e Chiese 100V](#) › [Sistemi radio per Installazioni](#) › [Kit Radiomicrofoni Completi Palmari - Headset - Lavalier](#)



**Euro 1355,00**

**RADIOMICROFONO DIGITALE  
COMPLETO DI TRASMETTITORE DA  
BANCO E MICROFONO A COLLO DI  
CIGNO SENZA ANELLO LUMINOSO MEG  
14-40 B E RICEVITORE FISSO SL DW  
FREQUENZA 1,9GHZ SENNHEISER SL TS  
133 GN SET DW 3 EU**

**Codice: 506615**



**Marchio:**

**EAN/UPC: 506615**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 0**

#### Descrizione

Lo SpeechLine Digital Wireless Tablestand Set SL TS 133 GN Set DW include SL Tablestand 133-S DW, il microfono a collo di cigno MEG 14-40 B, il SL Rack Receiver DW e tutto il necessario per l'uso e l'installazione. Il wireless SL Tablestand 133-S DW insieme al microprocessore a collo d'oca MEG 14-40 B incluso con direttività cardioide è dedicato al parlato. Grazie alla sua compatibilità con tutti i microfoni Sennheiser XLR-3 a collo d'oca, SL Tablestand 133-S wireless è ottimizzato per discussioni sul podio, discorsi e conferenze. Essendo indipendente da qualsiasi cavo, SL Tablestand 133-S DW offre una soluzione altamente flessibile per gli utenti. È dotato dello standard di ricarica Qi wireless più comune. Può essere ricaricato in modalità wireless o tramite USB. La base di ricarica wireless CHG 2W per due dispositivi mobili è disponibile separatamente. Il set DW Tablestand 133-S DW include un accumulatore ricaricabile con un massimo di 10 ore di funzionamento. Può essere monitorato e controllato con il Sennheiser Control Cockpit.

Caratteristiche Qi Charging - lo standard di ricarica wireless più comune Compatibile con tutti i microfoni Sennheiser XLR-3 a collo d'oca Include tutto il necessario per l'installazione e l'utilizzo del wireless SL Tablestand 133-S DW Chiara indicazione della durata della batteria tramite LED di stato della batteria dedicati Può essere controllato a distanza con Sennheiser Control Cockpit Cosa c'è nella scatola? SL Tablestand 133-S DW Microfono a collo d'oca MEG 14-40 B BA 40 Accupack SL Rack Receiver DW (incluso alimentatore) Kit per montaggio su rack GA 4 Guida veloce Guida alla sicurezza Dati tecnici Risposta in frequenza Da 75 a 20.000 Hz THD, distorsione armonica totale tip. 0,1% Consumo di energia 350 mA Temperatura di conservazione Da -20 ° C a 70 ° C, da -4 ° F a 158 ° F Temperatura di esercizio Da 0 ° C a 40 ° C (da 14 ° F a 131 ° F) Rapporto segnale-rumore > 90 dB (A) Lunghezza del collo d'oca 40 cm Potenza di uscita RF adattivo, fino a 250 mW (specifico per paese) Tempo di operatività tip. 10h con BA 40 Alimentazione elettrica 12 V DC Livello di uscita audio (bilanciato) max. -18 dBu, tip. -24 dBu Livello di uscita audio (non bilanciato) max. +6 dBu Gamma dinamica > 120 dB (A) Intervallo di frequenze UE: da 1.880 a 1.900 MHz USA: da 1.920 a 1.930 MHz Brasile: da 1.910 a 1.920 MHz Taiwan: da 1.880 a 1.895 MHz Giappone: da 1.893 a 1.906 MHz Impedenza di ingresso 30 k $\Omega$  Max. Tensione di ingresso 1,7 V RMS

Sensibilità RF <-90 dBm Tassi di campionamento 24 bit / 48 kHz Connessione Uscita audio: uscita audio XLR 3M : 2 x Rete  
RCA : RJ 45 Ingressi microfono XLR XLR 3F

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213