Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 689,00

TRASMETTITORE DA BANCO CON MICROFONO A COLLO DI CIGNO SENZA ANELLO LUMINOSO MEG 14 40 B BANDA DI FREQUENZA 1,9GHZ SERIE SL DW SENNHEISER SL TABLESTAND 133 S DW 3 B

Codice: 506610

Marchio:

EAN/UPC: 506610

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 0

Descrizione
Il wireless SL Tablestand 133-S DW è dedicato al parlato. Grazie alla sua compatibilità con tutti i microfoni Sennheiser XLR-3 a collo d'oca e le leggendarie capsule Sennheiser, SL Tablestand 133-S wireless è ottimizzato per discussioni sul podio, discorsi e conferenze. Essendo indipendente da qualsiasi cavo, SL Tablestand 133-S DW offre una soluzione altamente flessibile per gli utenti. È dotato del più comune standard di ricarica wireless Qi. Può essere ricaricato in modalità wireless o tramite USB. La base di ricarica wireless CHG 2W per due dispositivi mobili è disponibile separatamente. SL Tablestand 133-S DW è dotato di accumulatore ricaricabile con fino a 10 ore di funzionamento. SL Tablestand 133-S DW può essere monitorato e controllato con il Sennheiser Control Cockpit.
Caratteristiche Facile ricarica wireless Chiara indicazione della durata della batteria tramite LED di stato della batteria dedicati Compatibile con tutti i colli d'oca Sennheiser XLR-3 per tutte le applicazioni vocali e di conferenza Può essere controllato a distanza con Sennheiser Control Cockpit Cosa c'è nella scatola? SL Tablestand 133-S DW BA 40 batteria ricaricabile Guida veloce Guida alla sicurezza Dati tecnici Risposta in frequenza Da 75 a 20.000 Hz THD, distorsione armonica totale tip. 0,1% Peso circa. 650 g Temperatura di conservazione Da -20 ° C a 70 ° C, da -4 ° F a 158 ° F Temperatura di esercizio Da 0 ° C a 40 ° C (da 14 ° F a 131 ° F) Rapporto segnale-rumore > 90 dB (A) Potenza di uscita RF adattivo, fino a 250 mW (specifico per paese) Tempo di operatività tip. 10 ore con BA 40 Gamma dinamica > 120 dB (A) Intervallo di frequenze UE: da 1.880 a 1.900 MHz USA: da 1.920 a 1.930 MHz Brasile: da 1.910 a 1.920 MHz Taiwan: da 1.880 a 1.895 MHz Giappone: da 1.893 a 1.906 MHz Impedenza di ingresso 30 k? Max. Tensione di ingresso 1,7 V RMS Sensibilità RF <-90 dBm Tassi di campionamento 24 bit / 48 kHz Ingressi microfono XLR XLR 3F

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213