



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Diffusori Finali Amplificatori ISTALLAZIONE e Chiese 100V](#) › [Sistemi radio per Installazioni](#) › [Trasmettitori](#)



Euro 739,00

**TRASMETTITORE DA BANCO CON
MICROFONO A COLLO DI CIGNO CON
ANELLO LUMINOSO MEG 14-40-L II
BANDA DI FREQUENZA 1,9GHZ SERIE SL
DW SENNHEISER SL TABLESTAND 153 S
DW 3 B**

Codice: 506612



Marchio:

EAN/UPC: 506612

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 0

Descrizione

SL Tablestand 153-S DW è dedicato al parlato. Per una solida connessione con il microfono a collo d'oca MEG 14-40-L-II B, è disponibile una presa XLR-5. Essendo completamente wireless, SL Tablestand 153-S DW è la soluzione perfetta per conferenze stampa ad hoc o discussioni sul podio in qualsiasi luogo. SL Tablestand 153-S DW presenta lo standard di ricarica Qi wireless più comune. Può essere ricaricato in modalità wireless o tramite USB. La base di ricarica wireless CHG 2W per due dispositivi mobili è disponibile separatamente. SL Tablestand 153-S DW fornisce un'indicazione chiara della durata della batteria tramite LED di stato della batteria dedicati. SL Tablestand 153-S DW può essere monitorato e controllato con il Sennheiser Control Cockpit.

Caratteristiche Facile ricarica wireless Chiara indicazione della durata della batteria tramite LED di stato della batteria dedicati Compatibile con Sennheiser MEG 14-40-L II a collo di cigno per tutte le applicazioni vocali e di lezione Può essere controllato a distanza con Sennheiser Control Cockpit Cosa c'è nella scatola? SL Tablestand 153-S DW BA 40 Guida veloce Guida alla sicurezza Dati tecnici Risposta in frequenza Da 75 a 20.000 Hz THD, distorsione armonica totale tip. 0,1% Peso circa. 650 g Temperatura di conservazione Conservazione: da -20 ° C a 70 ° C, da -4 ° F a 158 ° F Temperatura di esercizio Funzionamento: da 0 ° C a 40 ° C (da 14 ° F a 131 ° F) Rapporto segnale-rumore > 90 dB (A) Potenza di uscita RF adattivo, fino a 250 mW (specifico per paese) Tempo di operatività tip. 10 ore con BA 40 Gamma dinamica > 120 dB (A) Intervallo di frequenze UE: da 1.880 a 1.900 MHz USA: da 1.920 a 1.930 MHz Brasile: da 1.910 a 1.920 MHz Taiwan: da 1.880 a 1.895 MHz Giappone: da 1.893 a 1.906 MHz Impedenza di ingresso 30 k Ω Max. Tensione di ingresso 1,7 V RMS Sensibilità RF <-90 dBm Tassi di campionamento 24 bit / 48 kHz Ingressi microfono XLR XLR 5F