



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e  
Telegram  
Servizio clienti: info@effebimegastore.it  
Post vendita: info@effebimegastore.it  
Skype: effebimegastore

[Diffusori Finali Amplificatori Istante e Chiese 100V](#) › [Sistemi radio per Installazioni](#) › [Interfaccia Switch Passivo Attivo e Digitale](#)



**Euro 1090,00**

**INTERFACCIA DANTE CON 4 INGRESSI  
MIC/LINE CON CONNETTORI XLR.  
GUADAGNO D'INGRESSO REGOLABILE E  
PHANTOM 48V SELEZIONABILE SU OGNI  
INGRESSO SENNHEISER SL DI 4 XLR**

**Codice: 506848**



**Marchio:**

**EAN/UPC: 506848**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 0**

#### Descrizione

Il preamplificatore Dante a quattro ingressi SL DI 4 XLR è l'interfaccia ideale per i ricevitori per microfono wireless e l'aggiunta di ingressi mic / line a un sistema Dante. Il piccolo fattore di forma per SL DI 4 XLR consente di montarli praticamente ovunque, avvicinandoli alle sorgenti audio e riducendo al minimo il cablaggio analogico soggetto a interferenze. SL DI 4 XLR dispone di quattro ingressi mic / line bilanciati, ciascuno con alimentazione phantom + 48V selezionabile via software e 8 livelli di guadagno. Gli indicatori del pannello frontale mostrano il guadagno di ciascun canale e lo stato di alimentazione phantom per una facile risoluzione dei problemi. SL DI 4 XLR ha due connessioni di rete per consentire Dante Daisy Chaining. Dante Daisy Chaining semplifica ulteriormente il cablaggio dell'infrastruttura di sistema consentendo a più SL-4 XLR di utilizzare una singola connessione di rete domestica CAT 5 a uno switch di rete. L'alimentazione può anche essere concatenata a margherita. SL DI 4 XLR è alimentato da un esterno + 12VDC o da qualsiasi switch di rete PoE. Tutti i parametri regolabili, come il guadagno mic / line e l'alimentazione phantom, sono controllati dal software. Caratteristiche 4 ingressi microfonic XLR bilanciati e con filtro RF Il guadagno è regolabile individualmente per canale tramite software PoE conforme 802.3af alimentato per funzionare con qualsiasi switch di rete PoE conforme o un'alimentazione esterna + 12VDC + Alimentazione Phantom a 48V: alimenta virtualmente tutti i tipi di microfoni con alimentazione phantom normalmente utilizzati nei sistemi AV installati. L'alimentazione phantom è commutabile per canale tramite software Il LED ID consente una facile identificazione di SL DI 4 XLR Dante Daisy Chaining consente di inserire più SL-4 XLR collegato su un singolo home-run allo switch Ethernet Cosa c'è nella scatola? SL DI 4 XLR Dati tecnici Consumo di energia 500 mA Alimentazione phantom P 48 Alimentazione elettrica 12 V DC Accensione 12V DC o 802.3af PoE Comunicazione Dante Interface Connessione Ingresso audio: 4x XLR3F Ethernet / Dante™: 2x RJ 45 (1x con PoE) PowerLink: 2x connettore 2 poli

