



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Cuffie Auricolari Iem Monitor](#) > [Cuffie con Microfono - Intercom](#)



Euro 590,00

**CUFFIA PROFESSIONALE TRASMISSIONE
RADIO HEADSET MICROFONO
DINAMICO HMDC26II600 SENNHEISER
HMDC 26 II 600**

Codice: 505777



Marchio:

EAN/UPC: 505777

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 0

Descrizione

Le cuffie chiuse soprannaturali HMDC 26-II-600 sono progettate per applicazioni broadcast in TV e Radio, specialmente in ambienti molto rumorosi. Pertanto, le cuffie sono dimensionate per un SPL massimo e incorporano la tecnologia NoiseGard™ per comunicazioni più chiare e meno stress per l'udito. Inoltre, l'auricolare è dotato di protezione di livello di picco che protegge l'utente da picchi di volume superiori a 110 dB. L'HMDC 26-II-600 è leggero, fornisce cuscinetti auricolari morbidi e imbottiture per archetto per un comfort eccezionale anche durante i lunghi giorni di produzione. Il microfono dinamico con pattern iper-cardioide offre prestazioni acustiche brillanti, un'affidabile soppressione del rumore circostante e una capsula montata su shock per assorbire il rumore generato dalla struttura. La breve parte flessibile del braccio garantisce il corretto posizionamento del microfono. Seguendo il cavo modulare, i cuscinetti e le imbottiture per le orecchie possono essere sostituiti facilmente.

Caratteristiche Leggero con cuscini morbidi per un eccellente comfort Riproduzione sonora accurata e lineare per applicazioni radiofoniche e televisive professionali Microfono dinamico progettato per ambienti rumorosi Riduzione attiva del rumore con NoiseGard™ per comunicazioni più chiare Protezione livello di picco per un udito sicuro Prestazioni affidabili per una lunga durata per investimenti sicuri Cuffia orientabile per l'ascolto su un solo lato Il microfono può essere indossato sia a destra che a sinistra Concetto modulare di diversi cavi e cuscini per la massima flessibilità Cosa c'è nella scatola? 1 cuffia per trasmissione 1 clip per cavo 1 ampia imbottitura della fascia 1 schermo a vento e pop 1 manuale Dati tecnici Impedenza 600 ? mono / 1200 ? stereo (cuffie) 300 ? (microfono) Risposta in frequenza (microfono) Da 40 a 16.000 Hz Principio del trasduttore (microfono) dinamico, compensatore del rumore, iper-cardioide Risposta in frequenza (cuffie) Da 20 a 18.000 Hz Microfono BMD 424 SPL caratteristico 1 kHz, 1 mW: 108 dB THD, distorsione armonica totale <0,5% Pressione di contatto circa. 3,9 N Accoppiamento dell'orecchio sovra-aurale Attenuazione Da 15 a 30 dB Temperatura di conservazione - 55 ° C a 70 ° C Temperatura di esercizio - 15 ° C a 55 ° C Alimentazione elettrica per NoiseGard™: 2x1,5 V - batteria alcalina (IEC 6) o 2x1,2 V - batteria ricaricabile (IEC LR 6); tempo di funzionamento ca. 60h Tensione di uscita 0,4 mV / Pa a 1 kHz Max. Livello di pressione sonora (attivo) 120 dB (a 1kHz) Compensazione del rumore (attiva) con NoiseGard™ ? 18 dB (da 100 a

300 Hz) Principio del trasduttore (cuffie) dinamico, chiuso Peso senza cavo circa. 210 g

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213