



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Cuffie Auricolari Iem Monitor](#) › [Cuffie](#)



Euro 260,00

**CUFFIA DINAMICA STEREO CHIUSE
HD26PRO SENNHEISER HD 26 PRO**

Codice: 505691



Marchio:

EAN/UPC: 505691

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 0

Descrizione

HD 26 PRO: le cuffie perfette per produzioni radiofoniche e televisive. Grazie al suo design chiuso, questa cuffia offre un'elevata attenuazione passiva del rumore. HD 26 PRO offre una riproduzione del suono molto accurata per applicazioni esigenti. Morbidi cuscinetti per le orecchie e peso ridotto garantiscono un comfort eccezionale anche a lungo termine. L'HD 26 PRO è dotato di ActiveGard © per proteggere l'udito da picchi audio improvvisi superiori a 105 dB. La funzione ActiveGard © può essere attivata o disattivata. Il concetto modulare di HD 26 PRO semplifica il cambio di cavo o cuscini. Caratteristiche Eccellente comfort d'uso grazie al peso ridotto, alla fascia a fessura e ai morbidi cuscini Alta attenuazione del rumore passiva dovuta al design chiuso Riproduzione audio accurata per un monitoraggio esigente Alto livello di pressione sonora ActiveGard © per un'udito sicuro e protetto La speciale forma del cavo riduce perfettamente il rumore della struttura Cuffia orientabile per ascoltare l'ambiente Cavo e cuscini facilmente sostituibili grazie al concetto modulare Cosa c'è nella scatola? 1 cuffie 1 clip per cavo 1 cuscino largo per la testa 1 connettore a vite 1/4" (6,3mm) 1 manuale Dati tecnici Impedenza 100 Ω (stereo) Risposta in frequenza Da 20 a 18.000 Hz Livello di pressione sonora (SPL) 115 dB (1 kHz, 1 V) Max. livello di pressione sonora 128 dB (1kHz, 200 mW, ActiveGard™ disattivato) SPL caratteristico 105 dB THD, distorsione armonica totale <0,5% (a 1kHz) Contact pressure ca. 3,9 N Ear coupling supra aural Jack plug 3,5 mm jack plug with screw on adapter for 1/4" (6,3mm) jack plug Cable length 1,5 m easy replacable Transducer principle dynamic, closed Weight Without cable: 180 g ActiveGard™ protects from peaks more than 105 dB at 1kHz, on / off switch