



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) › [Line Array](#)



Euro 0,00

**CASSA DIFFUSORE ATTIVO LINE ARRAY
2X 8" NEO, 1X 1,4" COMPRESSION NEO
DRIVER, 900 WATT RMS VIO L208 DB
TECHNOLOGIES**

Codice: VIO L208



Marchio:

EAN/UPC: VIO L208

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 19

Descrizione

Cassa Diffusore Attivo Line Array 2X 8" NEO, 1X 1,4" COMPRESSION NEO DRIVER, 900 watt Rms VIO L208 dB Technologies

Dati tecnici Modulo di array di linee attive di tipo altoparlante a 2 vie Dati acustici Larghezza di banda utilizzabile [- 6 dB] 75 Hz - 20 KHz Risposta in frequenza [± 3dB] 85 Hz -18,1 KHz Max SPL133,5 dB HF1x1,4" Voice Coil HF3 " Tipo HFNeodimio LF2x8" Voice Coil LF2 " Tipo LFNeodimio Direttività orizzontale 100 ° La direttività verticale dipende dalla dimensione e dalla configurazione dell'array Amplificatore Amp TechnologyDigipro G3 Amp ClassClass-D Potenza RMS900 W Peak Power1800 W CoolingConvection Alimentatore da 900 W SMPS con PSU Auto-range processore ControllerDSP 28/56 bit Convertitore AD / DA24 bit / 48 KHz LimiterDual Peak attivo, RMS, termico Elaborazione (filtri) Filtri di fase lineare FIR Frequenza di crossover LF-HF1000 Hz Sezione di input Segnale Input1xXLR fem, Bal. Signal Output1xXLR maschio, Bal. Connettore RJ45 di rete con controllo remoto RDNet IN / OUT Collegamenti di rete1x PowerCON TRUE1 In 1x PowerCON TRUE1 Out Comandi 1xSpeakers Coupling (7 preset) 1x compensazione HF (8 preset) Interruttore rotante attenuatore 1X Meccanica Compensato Multistrato Verniciato con poliurea Maniglie1 x Lato, 2 dietro Coperchio antipioggia incluso Rigging Points Hardware volante a 3 punti integrato Larghezza600 mm (25.98 in) Altezza260 mm (10,23 in) Profondità390 mm (15,35 in) Peso 18,1 kg (39,9 libbre)

© 2024 EffèBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213