



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) > [Subwoofer Attivi](#)



Euro 0,00

**SUBWOOFER ATTIVO 2X 18" VC 4", 3200
WATT RMS VIO S218 DB TECHNOLOGIES**

Codice: VIO S218



Marchio:

EAN/UPC: VIO S218

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 86

Descrizione

Subwoofer Attivo 2X 18" vc 4", 3200 Watt RMS VIO S218 dB Technologies

Dati tecnici Tipo diffusore Subwoofer attivo Bassreflex Dati acustici Risposta in frequenza [- 10 dB] 27 Hz (HPF) Risposta in frequenza [- 6 dB] 28 Hz per tagliare la frequenza (dipendente da Xover) Max SPL143 dB LF2x18 "Neodimio Voice Coil LF4 " DirectivityOmnidirectional Amplificatore Amplificatore3200 W RMS [2x 1600 W RMS Class-D Digipro® G4] Raffreddamento Convezione passiva, ventilatore interno Alimentatore SMPS full-range con PFC (100V ~ -240V ~, 50-60Hz) processore ControllerDSP a 32 bit Convertitore AD / DA24 bit / 96 kHz LimiterPeak, RMS, Thermal Ritardo Opzione0 - 9,9 ms interno | passi di 0,1 ms [a bordo] Frequenza di crossover LF-HFS selezionabile 60-110 Hz + Intervallo completo (8 passaggi) LF-Xover fuori pendenza24 dB / ottava Sezione di input Ingresso segnale 1 x XLR bilanciato, 1 x RJ45 Link (RDNet) Uscita del segnale 1x XLR bilanciato, 1 x RJ45 Link (RDNet) Presa di corrente 1x PowerCON TRUE1 In 1x PowerCON TRUE1 Out Controls1x Encoder rotativo ad attenuazione di ingresso Encoder rotativo 2x delay (0-9,9 ms) 1x interruttore di inversione di polarità (0 ° o 180 °) 1x Interruttore modalità cardioide 1x encoder rotativo X-Over Frequency (8 passaggi) Caratteristiche specialiNFCTM e sistema di identificazione frontale a LED SMPS resistenti 380V Sequenza di accensione intelligente IPOS Preamplificatore flottante optoisolato Test di sistema (diagnostica trasduttori) Meccanica Compensato Multistrato multistrato - Verniciatura poliurea Handles4x Side. Alluminio RaincoverIncluded Rigging Points 2 punti di prelievo in alto per il telaio per sartiamo DRK-210 Larghezza 1300 mm (51,18 in) Altezza520 mm (20,47 in) Profondità 800 mm (31,5 in) Peso85,6 kg (188,72 libbre)

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213