




Euro 0,00

Codice: DVA T12W

EAN/UPC: DVA T12W

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 30



Cassa Diffusore Attivo Line Array 3 Vie 1x12"+2x 6.5"+3x1" 1410 watt Rms Bianco DVA T12W dB Technologies
 Dati tecnici Tipo altoparlante3-Way Active Line Array Module Dati acustici Risposta in frequenza [-6dB]60-19,000 Hz Max
 SPLUna Unità: 136 dB HF3x1 " Voice Coil HF1.4 " direttività100x10 ° Unità singola CornoHorn CD integrato MF2x 6.5 "
 Tipo MFNeodimio Sealed Basket Fase Plug caricato a tromba Voice Coil MF2 " LF12 " tipo LFneodimio Voice Coil LF3 "
 Amplificatore Amp Tecnologiadigipro® G2 Amp ClassClasse D HF Amp350 W RMS MF Amp350 W RMS LF Amp710 W
 RMS RaffreddamentoConvezione Processore controlloreDSP 56 bit AD/DA Converter24 bit / 96 kHz Preselezioni di
 sistema8, HF / Low-mid correzione Frequenza di crossover MF-HF1800 Hz Slope MF-HF24 dB / ottava Frequenza di
 crossover LF-MF420 Hz Slope LF-MF24 dB / ottava Sezione di ingresso segnale di ingresso1x XLR fem, Bal. segnale di
 uscita1x XLR maschio, Bal. ReteRDnet connettore RJ45 telecomando IN / OUT Presa1x Powercon In 1x Powercon Out
 Gamma di tensione90-240 V Meccanica Scatolarinforzato in polipropilene PP Alluminio Housing designTrapezoidale 10 °
 rain CoverIncluso Punti Riggingrigging hardware integrato Larghezza580 mm (23,2 pollici) Altezza386 mm (15.44 in)
 Profondità430 mm (17.2 pollici) Peso29.9 kg (63.93 lbs)