



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) > [Diffusori Casse Attivi](#)



Euro 519,00

**CASSA DIFFUSORE ATTIVO 1X15"+1X1,4"
1200 WATT OPERA 15 DB TECHNOLOGIES
OPERA15**

Codice: OPERA 15



Marchio:

EAN/UPC: 10301024901

Descrizione

Grande potenza e un rinnovato design acustico restituiscono una performance sonora allo stesso tempo vigorosa e accurata, perfetta sia in applicazioni playback che live.

CASSA ATTIVA 15" 1200W DB TECHNOLOGIES Opera 15

Con la nuova serie OPERA, dBTechnologies riesce ancora una volta a combinare il più avanzato DSP, design essenziale e semplicità d'uso in un sistema audio senza rivali nella sua categoria.

La combinazione fra potenza, design acustico e processamento digitale del segnale ha creato un sistema in grado di restituire un suono vigoroso e accurato, adatto ad applicazioni playback quanto a performance live.

La tromba asimmetrica caratteristica delle precedenti versioni della serie è stata ridisegnata per ottenere una dispersione del suono asimmetrica sull'asse verticale e molto ampia sull'asse orizzontale.

Tutta la serie integra un amplificatore digitale Classe D da 600 W. Il processamento del segnale con filtri FIR determina una performance audio estremamente coerente e uniforme da ogni posizione di ascolto.

Caratteristiche principali

Tipologia: Speaker attivo 2-vie

Risposta in frequenza [-10dB]: 50Hz - 20kHz

Risposta in frequenza [-3dB]: 56Hz - 19kHz

SPL max: 130dB

Driver HF: 1" a compressione, bobina 1.4" voicecoil

Direttività: H100° (85° up / 120° down)

Direttività: V85 ° (+25°/-60°)

Tromba: Asimmetrica
DriverLF: 15", bobina 2"
Tecnologia Amp: SMPS alimentazione Dual Range
Classe Amp: Classe D
Potenza RMS: 600W
Potenza di picco: 1200W
Controller: DSP 56-bit
Convertitori AD/DA : 24-bit / 48kHz
Preset: Encoder rotativi (8 preset)
Crossover: 1800Hz
Limiter: Picco, RMS, termico
Funzioni avanzate DSP: Filtri Phase Linear FIR
Ingresso segnale: 1x Combo (XLR / jack 6,3mm) MIC / Line, 1x Combo (XLR / Jack 6,3mm) Mic / Inst
Segnale di uscita: 1x XLR maschio (CH1 Link / Mix Out) selezionabile
Dimensioni: 420 x H722 x 419mm
Peso: 18,3kg

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213