



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Lighting - Luci](#) › [Console Controller Luci Lighting](#)



Euro 8450,00

Console luci compatta, 24 universi, 4 uscite dirette DMX 512, 10 Playback faders, touch integrato MagicQ MQ80 ChamSys

Codice: 0100-0080

ChamSys

Marchio:

EAN/UPC: 0100-0080

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 20

Descrizione

Console luci compatta, 24 universi, 4 uscite dirette DMX 512, 10 Playback faders, touch integrato MagicQ MQ80 ChamSys

Caratteristiche principali MagicQ MQ80 è una console estremamente potente di piccole dimensioni, che supporta 24 universi direttamente dalla console. L'ampio touch screen centrale offre un facile accesso a tutte le funzioni di MagicQ e la visualizzazione e la selezione da trame di illuminazione completa. 24 universi 10 fader di riproduzione, 200 pagine 20 Esegui pulsanti 202 riproduzioni virtuali Switch Ethernet interno UPS integrato Monitor esterno (full HD, può essere touch) Include supporto per input MIDI, Audio e Timecode App visualizzatore MagicVis gratuita Applicazione gratuita per lettore multimediale MagicHD Progettato e prodotto nel Regno Unito MagicQ MQ80 offre lo stesso controllo flessibile dell'illuminazione, la connettività dei media server e Pixel Mapper integrato in tutte le console MagicQ e utilizza lo stesso software e i formati di visualizzazione, consentendo la compatibilità tra tutti i prodotti MagicQ. Nuovi programmi possono essere caricati su console MagicQ con software obsoleto e vecchi programmi possono essere caricati nel nuovo software. Le funzionalità del software MagicQ includono l'applicazione di patch facili da una libreria di 13000 dispositivi, la semplice selezione e programmazione degli attributi, il flessibile controllo dell'illuminazione live e un potente Pixel Mapper integrato. MagicQ MQ80 può essere collegato tramite rete a un PC o Mac con software di visualizzazione dell'illuminazione MagicVis gratuito ChamSys per la visualizzazione completa di tutti gli universi senza costi aggiuntivi. MagicQ MQ80 può anche essere collegato via rete a un PC o Mac con software di riproduzione media MagicHD gratuito ChamSys per l'output di un massimo di 8 strati di supporti HD senza costi aggiuntivi. MagicQ MQ80 trasmette tutti gli universi direttamente su Ethernet utilizzando Art-Net I, II o III, Pathport o Streaming ACN - non sono necessari nodi di rete. MagicQ MQ80 incorpora componenti ad alta affidabilità, tra cui connettori di chiusura in metallo Neutrik Ethercon ad alta resistenza per una connessione facile e affidabile. Come con altre console MagicQ, lo switch Ethernet è protetto dall'UPS, garantendo in tal modo che la console e lo switch di rete continuino a funzionare anche in caso di mancanza di alimentazione. MagicQ MQ80 è dotato di un alimentatore integrato e di un UPS con connettori Powercon di blocco che accettano tensioni da 110 V a 240 V CA. MagicQ MQ80 dispone di uno slot di sicurezza Kensington per la protezione del prodotto. Sia le borse morbide che i

flight case sono disponibili come optional. Rapido e facile da programmare Stack del teatro in primo piano Supporto del server multimediale avanzato Fixture Morphing & Cloning LED Pixel Mapping Visualizzazione del grafico dei dispositivi, incluso Focus del target PC / Mac Show Editor potente Apparecchio, FX e gel Biblioteca In-built Fixture Editor apparecchio morphing e la clonazione Opzione di monitoraggio / non tracciamento Selettore colore arcobaleno (CMY, RGB, HSI) Tempi di dissolvenza individuali su qualsiasi canale Fanning facile di parametri e tempi Fader configurabili - HTP, LTP, velocità, dimensioni, master Tagli di segni di scena, dissolvenze di divisione e inibizione dei master Architettura di rete client / server Monitoraggio della riproduzione di più console Programmazione di più console Server Web integrato Controllo console remota Supporto per visualizzatori (incluso trasferimento di patch) Zonizzazione architettonica e supporto giorno / data UPS integrato (~ 5 minuti) Universi: 24 Canali: 12288 Numero di dispositivi: fino a 12288 Cue: 5000 stacks Cue: 2000 Palette: 4096 Gruppi: 5000 Numero di spettacoli: Virtualmente illimitato Supporto del server multimediale: 50 (ciascun contenuto) Encoder: 8 Fader: 13 Direct DMX porte: 4 Porte di rete: 4 Monitor esterno: Fino a 1920x1200 Risoluzione monitor interno: 1280x800 Porte USB: 6 (incluso 1 sul pannello frontale per un facile accesso) Ingresso audio (1 canale, 7 bande) MIDI Note ingresso / uscita LTC Inbuilt UPS Ventola a velocità variabile Dual Color Lampada da tavolo Pulsanti luminosi illuminati Coperchio antipolvere Potenza assorbita: da 110 a 240 VCA Larghezza: 570 mm (22,5 ") Profondità: 405 mm (15,9") Altezza: 110 mm (4,3 ") Peso: 8 kg (17,5 libbre) Dimensioni del Flightbase : Larghezza: 660mm (26 ") Profondità: 505mm (19.9") Altezza: 235mm (9.3 ") Peso: 20kg (44lb) Dimensioni della borsa imbottita: Larghezza: 640mm (25.2 ") Profondità: 460mm (18.1") Altezza: 225mm (8.9 ") MQ80 utilizza una batteria al piombo-acido sigillata 12v.

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213