



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) > [Interfaccia Scheda Audio Usb-Firewire-MIDI](#)



Euro 529,00

SCHEDA AUDIO FIREWIRE USB 2.0 MOTU Audio Express

Codice: EXAUDIOEXPRESS

MOTU

Marchio:

EAN/UPC: EXAUDIOEXPRESS

Descrizione

La MOTU Audio Express, è un'interfaccia audio 6x6 ibrida FireWire / USB 2.0 per registrazione e mix, in studio e live performance. L'Audio Express dispone di un suono di qualità, strumenti di mix, connettività MIDI, e tutti gli I / O audio necessari per un personal studio ben attrezzato. Le funzioni avanzate includono il controllo dal pannello frontale dei quattro bus mix stereo, mix stand-alone, trim analogico a controllo digitale, DDS (Direct Digital Synthesis) clocking audio e un accordatore.

SCHEDA AUDIO FIREWIRE USB 2.0 MOTU Audio Express

Caratteristiche principali Interfaccia audio per Mac e Windows 6 ingressi - 6-uscite. 6 x 8 ingressi fisici / canali di uscita - tutti i canali sono disponibili contemporaneamente e operanti in modo indipendente. Hybrid FireWire / USB 2.0 - collegabile al vostro Mac o PC. Mixer digitale 8-bus routing e mix di tutti e sei gli ingressi su ogni coppia di uscita. Quattro mix separati - ogni coppia di uscite (uscite principali, uscite di linea, S / PDIF, e telefoni) può avere un mix completamente diverso di tutti e sei gli ingressi, con o senza tracce computer. Due jack combo microfono / chitarra - forniscono ingressi ad alta impedenza a 1/4" per chitarra o microfono XLR con phantom power, 20 dB, Precision Digital Trim. ingressi analogici stereo per segnale di linea, jack TRS bilanciato un quarto di pollice. Uscite stereo principale - su jack TRS bilanciati un quarto di pollice. S / PDIF in / out stereo a 24-bit 96kHz digitale. Uscita stereo per cuffia jack quarto di pollice con controllo del volume indipendente. Supporto per frequenze di campionamento standard fino a 96 kHz. Precision Digital Trim- trim analogico a controllo digitale su tutti gli ingressi. Controllo di livello (mix) sul pannello frontale - ogni ingresso ha la propria manopola del volume dedicato. Feedback visivo del meter LED sul pannello frontale. CueMix FX software di mixaggio multi-piattaforma. Funzionamento stand-alone Controllo da pannello frontale del volume delle uscite principali e jack per le cuffie. Espandibile - aggiungere ulteriori interfacce di I/O. Supporto Time code. MIDI accurato al campione - collegare un controller MIDI e/o modulo audio senza interfacce separate. Ingresso interruttore a pedale - collegare un pedale standard (venduto separatamente)

per il vivo voce punch-in e punch-out durante la registrazione. Funzionamento Plug-and-play con il vostro Mac o PC. Include Driver nativi a 32 e 64-bit per Mac OS X e Windows 7/Vista, inclusi ASIO, WDM, Wave, Core Audio e Core MIDI. Supporta tutti i più diffusi software audio per Mac e Windows. Comprende AudioDesk, workstation software completa per Mac. Funzionamento alimentata dal bus FireWire Un alimentatore è incluso per il funzionamento stand-alone Dimensioni: 177 x H44,4 x 241 mm

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213